

# 天一厂销矿用控制电缆MKVV 37X1.0 矿用电缆

产品名称	天一厂销矿用控制电缆MKVV 37X1.0 矿用电缆
公司名称	天一线缆邯郸有限公司
价格	.99/米
规格参数	品牌:天一 是否配送:配送 产地:河北
公司地址	河北省邯郸市冀南新区中电科技园纬六路南侧经三街西侧
联系电话	17752989027 17752989027

## 产品详情

矿用控制电缆使用特性矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。国标线标准外观标准，电线上必须有认证标志、制造商、线径等，地线用黄绿色绝缘层。机械强度。护套的绝缘（一般大于100MΩ）和耐压强度（500V以上1500V以下）。线阻（一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻）。高温冲击140度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。电线电缆行业发展概况电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月，我国为应对世界危机，决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。控制电缆简介本产品执行标准：GB/T9330—2008国标线标准。外观标准，电线上必须有认证标志、制造商、线径等，地线用黄绿色绝缘层。机械强度。护套的绝缘（一般大于100MΩ）和耐压强度（500V以上1500V以下）。线阻（一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻）。高温冲击140度下，低温-30度下电线不得出现开裂等。电线电缆行业发展概况电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大

，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月，我国为应对世界危机，决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造控制电缆简介本产品执行标准：GB/T9330—2008型号及名称KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。KVVP3—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。KVV 22—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。KVVP 2—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。使用特性额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70、95两种，电缆敷设温度不低于0。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等控制电缆产品说明执行标准：GB 9330-2010。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm<sup>2</sup> 主要适用范围KVV 阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合