

# 汤浅蓄电池NP12-12阀控密封式铅酸12V12AH自动门禁电源

产品名称	汤浅蓄电池NP12-12阀控密封式铅酸12V12AH自动门禁电源
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP12-12 电压/容量:12V12AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 汤浅蓄电池NP12-12阀控密封式铅酸12V12AH自动门禁电源

广东汤浅阀控密封式铅酸蓄电池(NP系列)维护规程)将NP电池固定好,避免受振动和冲击。将NP电池固定在机器内部以后,长时间使用时,请勿倒立使用。固定电池时,注意不要将固定电池用的装置(或粘用标识)压住上盖,上盖下面有排气阀。如果压住覆盖在排气阀上的上盖,电池内产生的气体就不能逸出。由于NP电池在充电或存放过程中会产生易燃性气体(氢气),所以不要把电池放置在有火花的地方(开关、保险丝等)不要使用密闭容器和具有积存易燃气体构造的容器盛装电池。为避免积存易燃气体,请使用上、下带有通气孔的电池容器。阀控密封式铅酸蓄电池(NP系列)维护规程)放电时请将电池温度控制在-15 ~ +50 的范围内。 .

### 消防EPS应急电源主要设计要求

EPS的额定逆变功率应不小于大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。

EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求。

消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。

汤浅蓄电池在存放、运送、设备过程中,会因自放电而失去部分容量。因此,在设备后投入运用前,应根据汤浅蓄电池的开路电压区分电池的剩下容量,然后选用不一样的方法对汤浅蓄电池中止弥弥补电。对备用放置的汤浅蓄电池,每3个月应中止一次弥弥补电。能够经过测量电池开路电压来区分电池的好坏。以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表明电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应

当当即中止弥补充电。若开路电压低于12V，则表明汤浅蓄电池存储电能不到20%，汤浅蓄电池不堪运用。

阀控式铅酸蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在存放期间内应无气体逸出；充电电压在2.35V / 单体（25℃）以下应无气体逸出；放电期间内应无气体逸出。但当充电电压超过2.35V / 单体时就有可能使气体逸出,此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收，压力超过某个值时，便开始通过单向排气阀排气，排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾，但毕竟使电池损失了气体（也就是失水），所以阀控式密封铅酸蓄电池充电不能过充电。