

TPE美国吉力士BFI 55A-3101通用级

产品名称	TPE美国吉力士BFI 55A-3101通用级
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国吉力士 牌号:BFI 55A-3101 特性:良好的加工稳定性
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

TPE美国吉力士 BFI 55A-3101是一种通用TPE。这种材料是半填充的，因此具有中等密度。

分类：

1.TPE 射粘级：

(1).Y14035广泛用于手工具、各种类型握把、厨浴用品、日常用品、特殊结构牙刷包覆、箱包手把等等,允许跟皮肤与非油脂性食物直接接触。

(2) .60058T广泛应用于取替传统硫化橡胶如NBR、BR、SBR等专门用于ABS、PC接着制品，雾面、无毒、耐撕裂。

(3) .51055S专门用于热塑性工程塑料PA、PC二次注塑。

2.TPE食品级Z101-45AC：冰盒、婴儿奶嘴、食品密封垫等耐温及卫生要求较高的场合使用的高透明TPE制品；

3.TPE挤出级J240-75AB：室内使用的地毯、防滑垫、防水卷材、电缆、装饰密封条以及耐寒、耐油/溶剂要求较高的场合使用的TPE制品)

4.TPE片材级J200-50AN室内使用的地毯、防滑垫、防水卷材、电缆、装饰密封条及耐寒、耐油溶剂要求较高的场合使用的 T P E 制品；

5.TPE阻燃级J102-85AB.FR氧指数大于26.5%,抗张强度25兆帕，V0级阻燃线材专用。

6.TPE耐磨级91070T良好的抗撕裂性能，很高的断裂伸长率；脚轮专用。

7.TPE烯烃级30055T广泛应用于取替传统硫化橡胶如NBR、BR、SBR等；

8.TPE导电级Z123-65.75.85AB：替代各类导电热固性橡胶，在室内/户外或较高温度场合下使用的半导体或抗静电制品、高压电线电缆及接配件、电子产品包装领域中广泛应用；

9.TPE吹塑级XN001D：硬度为85度，任意二次加工、印刷、粘接、焊接；

10.发泡级4075T-

FM：具有高伸长率、高韧性，更好的耐压缩变形性、柔软的触感、耐低温性更佳及止滑性佳；

11.薄膜级BM12138：吹塑成型0.04mm-15mm薄，环保、遮光，透气、不发粘、无声、折径120mm-750mm；

12.软胶级80000T：具有高透明度、高韧性；不仅拥有强拉力及延伸性，而且其易着色性和可调整的硬度，并可直接注塑，用于各种轻工业用品；