

韩国顺康发热电缆(蔬菜大棚施工)品种全价格低质量保证

产品名称	韩国顺康发热电缆(蔬菜大棚施工)品种全价格低质量保证
公司名称	青岛顺尔康工贸有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:顺康SK 型号:1 材质:钢材
公司地址	青岛市李沧区滨河路1577号
联系电话	86 0532 87630111/400-600-0532 15966870185

产品详情

品牌	顺康SK	型号	1
材质	钢材	常温电阻	268 ()
直径	1700 (mm)	主要用途	采暖
产品认证	国家标准		

半导体40w/m每个平方配置4m-4.5m

其实半导体电缆比较适合用在一些不打水泥的场所，例如塑料大棚，养殖场等。因为，一盘半导体电缆不拆封直接加热，电缆不会有任何危险!这是普通加热电缆所不允许的，因为会导致过热，硅胶跟pvc保护层融化。而半导体电缆自调试

半导体发热电缆的五大功能：

释放对人体有益的远红外线

远红外线释放率：90.7%

远红外线发热量（热辐射）：4.80x10²（w/m² μm,60°）

释放大量的负离子省电：碳素发热电缆具有ptc特性，因此比一般的使用金属发热线的加热电缆，能在相同的采暖条件下节省耗电量的40%以上。升温迅速，耗电量低：碳素发热电缆具有ptc特性，比其他产品有着快2倍的加热速度。安装方便：普通发热电缆是按照热线的延米电阻来决定其发热量，安装后不能在地面用钉子等尖锐的物体重击，更不能任意切割使用，而碳素发热电缆的发热体因每个含有无数碳素粒子，构成无限并列结构，可按照所需量任意切割使用

新一代取暖设备 无电磁波电热炕板 让你拥有一个健康的取暖环境。

完全可以代替暖气、锅炉等取暖设备而且更经济、安全、方便、干净卫生

经济性：

1. 24小时连续使用时进电时间为12小时左右。(根据室内温度而异)
2. 全自动温度调节器10度—50度温度范围内随意调节到自己所需温度。
3. 铺设面积可分为1、2暖房，可以分别控制，耗电最低。
4. 进电5分钟后即可升温。
5. 全组合式电热炕板，搬运简便，可以再使用。

热效率高：

1. 热传速度快，热损失少，局部安装也可以保持室内正常温度。
2. 局部安装也可以保持室内温度(家具、床、沙发下不必铺设)，没有取暖设备时，铺设使用面积的40%，足以取暖。

寿命长久：寿命可达10年以上。

安全可靠：

1. 采用特殊加热线，绝无火灾之忧。
2. 温度达到65 时，自动切断电源。
3. 对人体绝无电子波危害

清洁卫生：无公害、无噪音、无异味、清洁卫生。

电热炕板安装不受安装场地限制，不用拆除原有地面，地面平整即可安装。电热炕板是一种(厚度15mm)以全组合的方式铺在地面的最新节能环保的取暖设备。电热炕板上面可以铺复合地板、地热地板、地毯、地板革等地面材料。电热炕板具有自动控制温度、瞬间取暖、局部加热等优点，让您使用更加经济、安全、干净、卫生、方便。

没有取暖设备时，只铺设使用面积的40%足以取暖~！！全组合式！当日铺设当日取暖

半导体40w/m每个平方配置4m-4.5m

其实半导体电缆比较适合用在一些不打水泥的场所，例如塑料大棚，养殖场等。因为，一盘半导体电缆不拆封直接加热，电缆不会有任何危险!这是普通加热电缆所不允许的，因为会导致过热，硅胶跟pvc保

护层融化。而半导体电缆自调试

半导体发热电缆的五大功能：

释放对人体有益的远红外线

远红外线释放率：90.7%

远红外线发热量（热辐射）： 4.80×10^2 （ $w/m^2 \mu m, 60^\circ$ ）

释放大量的负离子省电：碳素发热电缆具有ptc特性，因此比一般的使用金属发热线的加热电缆，能在相同的采暖条件下节省耗电量的40%以上。升温迅速，耗电量低：碳素发热电缆具有ptc特性，比其他产品有着快2倍的加热速度。安装方便：普通发热电缆是按照热线的延米电阻来决定其发热量，安装后不能在地面用钉子等尖锐的物体重击，更不能任意切割使用，而碳素发热电缆的发热体因每个含有无数碳素粒子，构成无限并列结构，可按照所需量任意切割使用

新一代取暖设备 无电磁波电热炕板 让你拥有一个健康的取暖环境。

完全可以代替暖气、锅炉等取暖设备而且更经济、安全、方便、干净卫生

经济性：

1. 24小时连续使用时进电时间为12小时左右。（根据室内温度而异）
2. 全自动温度调节器10度—50度温度范围内随意调节到自己所需温度。
3. 铺设面积可分为1、2暖房，可以分别控制，耗电最低。
4. 进电5分钟后即可升温。
5. 全组合式电热炕板，搬运简便，可以再使用。

热效率高：

1. 热传速度快，热损失少，局部安装也可以保持室内正常温度。
2. 局部安装也可以保持室内温度(家具、床、沙发下不必铺设)，没有取暖设备时，铺设使用面积的40%，足以取暖。

寿命长久：寿命可达10年以上。

安全可靠：

1. 采用特殊加热线，绝无火灾之忧。
2. 温度达到65 时，自动切断电源。
3. 对人体绝无电子波危害

清洁卫生：无公害、无噪音、无异味、清洁卫生。

电热炕板安装不受安装场地限制，不用拆除原有地面，地面平整即可安装。电热炕板是一种(厚度15mm)以全组合的方式铺在地面的最新节能环保的取暖设备。电热炕板上面可以铺复合地板、地热地板、地毯、地板革等地面材料。电热炕板具有自动控制温度、瞬间取暖、局部加热等优点，让您使用更加经济、安全、干净、卫生、方便。

没有取暖设备时，只铺设使用面积的40%足以取暖~！！全组合式！当日铺设当日取暖