

ZA-RVV阻燃通信电源线厂家

产品名称	ZA-RVV阻燃通信电源线厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联有限公司:天联 ZA-RVV:ZA-RVV 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

连接和控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，特别是工业使用环境下的各种电气安装。截面在0.5平方毫米及以上的作为控制和连接软线还特别适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调安装等场合。鉴于其特殊的柔性设计，它还尤其适用于电梯井道的安装及固定敷设。（不作为电梯随行电缆使用）

产品特性：

由于聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异，化学稳定性好，有一定的电绝缘性能。产品性能佳，使用安全。

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：0.75平方毫米黄色（或白色）数字号码编号。3芯以上带有黄绿接地线

内衬层：PP带或无纺布包裹缓冲

护套：混合70度PVC护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：JB8734.4-1998 GB5023.5-1997

详细参数：

zui小弯曲半径：

移动安装：15*电缆外径

固定安装：6*电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-10度至70度

固定安装：-30度至70度

工作电压：300/500V

测定电压：2000V

型号	规格	导体根数	结构	密度公斤/	近似外径
				KM	
RVV	16.0*2C	128	0.4	512	19.4
RVV	16.0*3C	128	0.4	712	20.8
RVV	16.0*4C	128	0.4	929	23.2
RVV	16.0*5C	128	0.4	1153	25.8
RVV	16.0*6C	128	0.4	1384	28.5
RVV	16.0*7C	128	0.4	1564	28.5
RVV	16.0*8C	128	0.4	1799	31.3