

氙弧灯光照耐候试验箱，氙灯老化试验机

产品名称	氙弧灯光照耐候试验箱，氙灯老化试验机
公司名称	武汉格特机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:格特 型号:GT-XD-D7 产地:湖北武汉
公司地址	洪山区乔木湾特1号烽火钢材批发市场D区D22号门面
联系电话	15107167007 13507176007

产品详情

GT-XD-D7氙弧灯光照耐候试验箱供应

设备用途：

通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、仪器仪表、涂料、塑胶、颜料、粘合剂、织物等。

产品参数说明：

温度波动度： ± 0.5 温度均匀度： ± 2.0 黑板温度：63~80 样品托盘尺寸：251×457mm
任意平方玻璃窗滤光器：1只(可选，全光谱不需配置)氙灯灯源：风冷式灯管灯管数量：1支
降雨时间：连续降雨可调

温度控制仪表采用（韩国）全进口高精度数显微电脑集成控制器。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电益。检测合格的标准风冷灯管，灯管寿命为1600-1800小时左右。本产品参照GB/T16422.2-99、IEC60068-2的技术参数设计制造。操作环境需要在室温28 以下而且通风良好。机器放置前后左右各300mm不可放置任何东西。

降雨周期：0~240min，间隔(断)降雨可调喷水周期(喷水时间/不喷水时间)：18min/102min淋雨水压：0.12~0.15Mpa喷水嘴孔径：0.8mm氙灯功率：1.8KW×1加热功率：1.5KW

GT-XD-D7氙弧灯光照耐候试验箱

箱体制作材料：门与箱体之间采用双层耐高温的伸张性密封条以确保测试区的密封。外壳采用优质（t=1mm）A3钢板数控机床加工成型，内胆采用（t=1mm）SUS304镜面不锈钢打造，更显光洁、美观。（现已升级为圆弧边角）。采用无反作用门把手，操作更容易。

喷水循环系统1.水质：去离子水（固体含量小于20ppm）。2.具有储水箱水位显示。3.喷出的水具有可回收性。4.喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调。5.在工作室顶部安装了两个喷头。

电路控制系统1.温度控制仪表采用（韩国）全进口高精度数显微电脑集成控制器。2.精度：0.1（显示范围）。3.温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电益。

光照系统1.黑板温度计：金属黑板温度计。2.氙灯灯管：检测合格的标准风冷灯管，灯管寿命为1600-1800小时左右。

GT-XD-D7氙弧灯光照耐候试验箱喷水循环系统1.水质：去离子水（固体含量小于20ppm）。2.具有储水箱水位显示。3.喷出的水具有可回收性。4.喷水压力在0.12~0.15Mpa之间可调。5.在工作室顶部安装了两个喷头。

保护系统1.超温保护。2.其它还有漏电。3.故障报警后自动停机。

随机资料1.说明书、保修卡。2.使用说明、出货基本配件、维修保养事项。

适用标准 本产品参照GB/T16422.2-99、IEC60068-2的技术参数设计制造。

PS：操作环境需要在室温28 以下而且通风良好。 机器放置前后左右各300mm不可放置任何东西。