

扬州构件耐火极限测试 岩棉板防火A级测试

产品名称	扬州构件耐火极限测试 岩棉板防火A级测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性或失去隔热作用时止的这段时间，用小时（h）表示。当火灾不断发展时，最主要的风险在于火焰不断蔓延，且建筑物出现垮塌。耐火极限测试实际上为建筑构件的承载能力和隔热性的维持时间提供了重要的信息。耐火性主要衡量以下指标：

承载能力R：建筑件构件的一面或多面暴露于大火、特定机械作用下，持续一段时间，没有出现任何结构失稳的能力。

完整性E：建筑构件仅一面暴露于大火下，构件具有分离功能，能抵御火灾，让火焰和高温气体无法传递到未暴露面的能力。

隔热性I：建筑构件仅一面暴露于大火下，没有明显的热传递被转移到未暴露面的能力。

其他不直接影响绝缘材料使用的参数：辐射W，烟密度S和抗机械冲击M。

随着经济的逐年发展，人们对于生产和生活的安全意识越来越高，国家对于建筑物和使用材料也设定相关的防火等级和耐火等级。

根据2017年3月1号颁布实施的《建筑材料及其制品燃烧性能分级》(GB8624-2006)规定，防火等级标准分为7个等级，它们分别是A1等级、A2等级、B等级、C等级、D等级、E等级和F等级。

防火等级检测材料：花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、合金、纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃玻璃钢平板、pvc塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢、各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚酯装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、

天然材料壁纸、人造革、硬PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、半硬质PVC塑料地板，pvc卷材地板、木地板、氯纶地毯、经阻燃处理的各种难燃织物、纯毛装饰布、纯麻装饰布等其他织物聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料、三聚氰胺、脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各种织物、经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等。