

南京通风管道加工厂，南京排烟管道制作

产品名称	南京通风管道加工厂，南京排烟管道制作
公司名称	南京恒创通风设备有限公司
价格	32.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:0.75 规格:1000*600
公司地址	江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园E-301号
联系电话	15365022685

产品详情

南京恒创通风设备有限公司接待的客户反映，不锈钢通风管道弯头的地方容易磨损，用用就坏，修了不少钱，于是把损坏的不锈钢通风管道送到恒创通风鉴定，经过技术员的观察，发现使用的不锈钢板厚度不达标，而且加工的时候工艺不细致，很多地方都有肉眼可见的焊瘤，加大了不锈钢通风管道运行的阻力，加大磨损，不锈钢通风管道自然用不长。南京不锈钢通风管道加工厂，恒创通风不为了节约成本而使用质量不过关的原材料，也不会去减少任何一道工序，恒创通风无损制造工艺就缺一不可，内壁光滑程度可以和原材料比较，发展多年一直在做客户想要的通风管道，恒创通风为客户买到产品而努力。

公司承接：一、通风管道制作、安装及改造（降噪）工程；

二、消防排烟管道及配套设备的制作及安装；三、空调通风管道系统工程的制作及安装；

四、厨房排烟管道及油烟净化工程、排烟风机、厨房油烟罩（白铁、不锈钢）等系列；

五、各种通风管道加工设备的销售；六、防火阀、调节阀、风口等配件系列；

七、各种镀锌板、不锈钢板通风管道、角钢法兰来料加工；八、共板法兰风管角码批发及零售。

1、材质：镀锌板；2、管径：80-2000mm；3、厚度：0.5-2.0mm；

4、镀锌螺旋风管长度：常规4m/节（可按要求定制）[2]。优点

1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单2、使用的原材料均为本钢产镀锌钢板；

3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；

4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；

5、镀锌螺旋风管安装完工后不需要维护，减少维护经费。适用范围 镀锌螺旋风管广泛应用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、医药、食品、、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。