

电线电缆火花试验机 电线电缆绝缘线芯工频火花试验GB3048.15-92

产品名称	电线电缆火花试验机 电线电缆绝缘线芯工频火花试验GB3048.15-92
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-2100 符合标准:GB3048.15 规格:多种,可定制
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

电线电缆火花试验机

JAY-2100

一、产品概述：

电线电缆火花试验机系列符合GB3048.15-92《电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法》及UL 1581-1990等标准的要求,是电线电缆生产过程中用高电压来检验绝缘层质量的必备测试设备。

本系列火花机采用环氧浇灌高压变压器，防潮性能更好，抗干扰能力极强，保证变压器在潮湿的车间环境中长期可靠地工作；同时外形美观、运输、安装、调试、及检修方便，并设有自检火花按钮，可随时检查本机工作是否正常（击穿、计数、火花、声光报警）保证试验准确。

二、型号规格及技术参数

参数项目/规格	JAY-2100-10	JAY-2100-15	JAY-2100-15A	JAY-2100-25
灵敏度	< 600 μ A	< 600 μ A	< 600 μ A	

外型尺寸	1050 × 450 × 1250mm	1050 × 450 × 1250mm	1200*450*1250mm	1100*400*1300mm
输入电压	AC 220V	AC 220V	AC 220V	
输出电压	AC 0 ~ 10kV	AC 0 ~ 15kV	AC 0 ~ 15kV	AC 0 ~ 25kV
电极长度	400mm	400mm	800mm	200mm
走线速度	480m/min	480m/min	240m/min	
被试电缆外径	10mm	10mm	-	60mm
被试排线宽度	-	-	100mm	
			高压电极为毛刷形结构，专用于电脑排线等电子线的检测	