

# 电源插头线综合试验机JAY-2103珠海嘉仪

产品名称	电源插头线综合试验机JAY-2103珠海嘉仪
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-2103 输入电压:AC 220V 耐压试验:0 ~ 5kV
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 电源插头线综合试验机

#### JAY-2103

电源插头线综合试验机为在线全检设备；对插头线的导通、极性、绝缘电阻、线间耐压、外皮露铜漏电、地线通大电流等电气特性进行一次性的全面测试；操作设定简易方便，一插上试品试验马上进行，检测速度快（每小时可检测900~1500条线）；能有效地杜绝分步测试中的一些人为因素所造成的漏检、少检、检测质量效果差等现象。并对不良品的流出作了多道防范措施和控制，对良品打上合格的标记，遇不良品时机器自动停止工作，自动锁模且有声光报警；需用锁匙打开或把不良品切断后才可继续工作。本系列试验机采用日本原装进口SMC的气动元件及松下公司的微电脑程序控制器（PLC），确保机器的可靠性、稳定性，保证用户的使用频率。本系列试验机只需一个员工操作，减少中间环节，节约生产成本，工作效率高。是电源插头线生产厂家的理想选择。

二、产品功能：1）用PLC程序控制.检测双插头线，二芯线和三芯线通用,也可用于单插头线。2）双插头线检测时，只需两插头插上则试验马上进行。3）单插头线分测试极性时按L. E. N.顺序点测.不需分极性测试时不用点尾即可测量,利用导通表可检出导通不良(开路)的线.4）试品合格有顶针自动顶出,并打上“ ”标志。5）试品不合格有声光报警,夹头合闸（锁模）需用锁匙打开，防止不良品混入。6）设有合格品计数器。及顶针加热装置。使顶出的标志更为清晰。7）采用两个耐压机构分别控制内压和外压测试，内、外压调节自如，满足测试时对内、外压的不同要求。8）三个时间继电器控制测试时间，更清晰。测试项目：导通、极性、绝缘电阻、耐压（内压、漏电（外压）。三、技术参数：1）输入电压：AC 220V2）耐压试验：内压0~5kV（可调）外压0~6kV（可调）3）绝缘电阻试验：设2、5、10、20、50、100、200M 七档4）动作电流：设0.5、1、2、3、5、7、10mA 七档5）试验时间：0~99.9s（可调）6）外型尺寸：850×500×450mm（左右工位）620×500×480mm（上下工位）