

eps4kw延时40min三相混合照明消防设备

产品名称	eps4kw延时40min三相混合照明消防设备
公司名称	江苏盛羲明电源科技有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	品牌:一北 型号:YB/S 产地:浙江
公司地址	苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4号楼2101室
联系电话	15706260098

产品详情

统或其他电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。UPS电源广泛应用于：矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备、应急照明系统、铁路、航运、交通、电厂、变电站、核电站、消防安全报警系统、无线通讯系统、程控交换机、移动通讯、太阳能储存能量转换设备、控制设备及其紧急保护系统、个人计算机等领域。如果UPS没有加外接电池前，在它的输出功率与负载耗电功率完全匹配（即全负载量的80%（如1000W的UPS，按80%负载率即800W去匹配负载；1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载）。如果超载使用，在逆变状态下，常造成逆变三极管的击穿。此外，在使用UPS时，严禁接诸如日光灯之类的感性负载，而只能接纯电用或较小的电容性负载。4.开关机时应当注意开关机的顺序：开机时先开UPS，稍后（好是滞后1-2分钟，让UPS充分进入工作状态）再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开通。关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉UPS。UPS要长期处于