

桔纹机械漆夏季施工全攻略

产品名称	桔纹机械漆夏季施工全攻略
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:江门市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

产品详情

机械桔纹漆夏季施工全攻略 在生活中,为了让机械更美观、更耐用,喷漆工往往要给机械刷上江门市桔纹漆这层“保护膜”。夏季是一年中平均气温高、降雨较多的季节,水性机械桔纹漆施工容易在这个时候出现漆膜弊病,为了保证涂装效果,我们一起来看看夏季机械桔纹漆施工攻略。

机械桔纹漆施工是一项十分精确细致的活,需要满足温度、湿度、光线、通风、卫生这五个方面的要求,才能做出好的机械桔纹漆漆面效果。一般来说,机械桔纹漆施工的佳温度为15-30,应避免潮湿天气,保证足够通风和干净无尘的施工环境。而夏季气温特别高,多雷雨大风,光线过强,如果进行机械桔纹漆施工,则容易出现漆膜起皱、漆膜开裂、漆层发白等情况。因此,在夏季进行机械桔纹漆施工,需要注意以下几点。

夏季机械桔纹漆施工全攻略 1.机械桔纹漆施工环境温度的控制。施工环境佳的温度是25,高不应超过35,湿度高不应超过85%,若超过以上条件应停止施工。此外,施工现场应保持通风顺畅。

2.施工机械桔纹漆粘度的控制。同样品质的机械桔纹漆,夏天的粘度比冬天的要低,因此在配漆时,应按施工时的温度调整稀释剂的添加比例来调节机械桔纹漆的施工粘度。 3.施工机械桔纹漆厚度的控制。夏天涂装施工时,喷涂不宜厚涂,因为机械桔纹漆溶剂急速挥发,导致表干速度相对较快,再加上喷涂的漆膜又厚,极易导致漆膜表面出现痱子、气泡以及针孔等弊病。

4.施工机械桔纹漆喷涂口径的控制。机械桔纹漆施工时，选用正确适当的施工工具，对涂装后的漆膜品质有着关键作用，喷涂口径对施工起着很大的作用。

5.施工机械桔纹漆溶剂干燥速度的控制。机械桔纹漆施工后的佳表干时间应在25-45分钟之间，由于施工环境变化不定，因此机械桔纹漆施工时，应根据施工环境的温度来调整机械桔纹漆的干燥速度。除此之外，夏季气温高，机械桔纹漆作业时发出的刺激性气味更加浓烈，不益身体健康，因此，机械桔纹漆施工好选用丙烯酸漆产品。