

五金真空电镀 资兴真空电镀 新威塑胶

产品名称	五金真空电镀 资兴真空电镀 新威塑胶
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

产品详情

如此高的水分，饰品真空电镀，给电镀污泥的处理带来了很大的困难，五金真空电镀，特别是在酸浸回收重金属过程中，需要消耗大量的硫酸，玻璃真空电镀，导致处理成本明显增加，此外，还有一些电镀污泥中重金属的含量很低，用常见的处理工艺处理根本无效益可言。

为了满足更安全、更节能、降低噪声、减少污染物排放的要求，在表面处理工艺上，真空电镀已经成为环保新趋势。与一般的电镀不同，真空电镀更加环保，同时，真空电镀可以生产出普通电镀无法达到的光泽度很好的黑色效果。

在真空条件下可减少蒸发材料的原子、分子在飞向塑料制品过程中和其他分子的碰撞，减少气体中的活性分子和蒸发源材料间的化学反应（如氧化等），从而提供膜层的致密度、纯度、沉积速率和与附着力。通常真空蒸镀要求成膜室内压力等于或低于 10^{-2} Pa，对于蒸发源与被镀制品和薄膜质量要求很高的场合，则要求压力更低（ 10^{-5} Pa）。镀层厚度 $0.04-0.1\mu\text{m}$ 太薄，资兴真空电镀，反射率低；太厚，附着力差，易脱落。厚度 $0.04\mu\text{m}$ 时反射率为90%。

PC料耐温130℃，只有“真空电镀+UV油光固”才可达到耐130℃高温要求。而一般的水电镀是无法对PC料进行电镀的。

一般真空电镀、UV真空电镀、真空电镀特殊工艺有蒸镀、溅镀等

有的塑料与金属层的结合力很差，没有实用价值；有些塑料与金属镀层的某些物理性质如膨胀系数相差过大，在高温差环境中难以保证其使用性能。

五金真空电镀-资兴真空电镀-

新威塑胶由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂是广东惠州，家用塑料制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新威塑

胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新威塑胶更加美好的未来。