

免洗型助焊膏

产品名称	免洗型助焊膏
公司名称	苏州赛普特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SPT-380A1 粘度:205（Pa·S） 颗粒度:25-45（um）
公司地址	苏州吴中经济开发区越溪街道前珠路1号11幢
联系电话	15851488008 13372181466

产品详情

型号	SPT-380A1	粘度	205（Pa·S）
颗粒度	25-45（um）	品牌	/
规格	500G/瓶	合金组份	SnBiAg
活性	/	类型	/
清洗角度	/	熔点	190度

一、简介：spt-380a1 免洗型焊錫膏由高純度、低氧化的球形合金焊料粉末與rma級助焊膏，經過嚴格的生產流程研製而成，適用於smd元件及細間距引腳器件qfp 的貼裝，具有良好的觸變性和適中的粘性。可焊性和印刷性良好，焊後殘留物極少，無需清洗，適合手工與機器印刷。spt-380a1 免洗型焊锡膏可提供不同合金成份、不同锡粉粒径以及不同的金属含量，以满足客户不同产品及工艺的要求。二、产品特点1. 潤濕性良好，乾燥時間長達48小時以上，更有效的保證粘貼質量；2. 印刷性非常穩定，長時間印刷時，不會產生微小錫球和塌落，貼片元件不會偏移；3. 良好的焊接性能，可適應不同檔次焊接設備的要求；4. 焊接後殘留物極少，顏色很淺且具有較大的絕緣阻抗，不會腐蝕pcb，可達到免洗的要求；5. 可用于通孔滾軸塗布（paste in hole）工藝。6. 印刷時具有優異的脫模性，操作過程減少擦網次數，提高工作效率。7. 焊點飽滿、光亮，永久如新。8. 良好的印刷滾動性及落锡性，對低至0.3mm間距焊盤也能完成精美的印刷。

四、使用方法1. 冷藏及保存錫膏應冷藏在5-10℃乾燥環境以延長保存期限，保存期限。在使用為6個月（從生產之日算起），開封後的錫膏不能和未開封的錫膏混合保存。在使用前，預先將錫膏從冰箱中取出放在室溫下至少4 小時，這是為了使錫膏恢復到工作溫度，也是為防止水份在錫膏表面冷凝，在過回焊爐時，造成“爆錫”現象，產生錫珠，甚至損壞元器件。注：①保存溫度過高會縮短其壽命，影響其特性；②保存溫度過低（低於0℃）則會產生結晶現象，使其特性惡化；③未經充足的“回溫”，千萬不要打開瓶蓋；④不要用加熱的方式縮短“回溫”的時間。2. 攪拌為了使助焊劑與錫粉能均勻地混合，在回溫後要充份攪拌2-3分鐘，若錫膏能順滑地滑落，即可達到要求。

五、包裝每瓶500g，寬口型塑膠容器包裝，並蓋上密封蓋，送貨時用泡沫箱盛裝，放置冰袋，每箱最多20瓶，保持箱內溫度不超過25℃。

