

重庆格宾石笼厂家A格宾石笼源头生产厂家

产品名称	重庆格宾石笼厂家A格宾石笼源头生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.70/平方米
规格参数	丝径:2-4mm 孔径:80*100mm 材质:热镀锌/高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

专业格宾石笼源头生产厂家，机械翻边，保证质量，您的理想合作伙伴！！

Professional Gabion Stone Cage source manufacturers, mechanical flanging, ensure quality, your ideal partner!!!

在水利工程建设、河流治理中强调生态优先，并非抛弃传统的水利功能，而是更加重视在生态考量下进行河流治理和工程建设。在修筑堤坝、抗洪抢险、河道截流或堤坝堵口工作中，需要填塞砂石、泥土或其它重物。目前，一般采用石块直接填堵，当石块不够时，将砂石或泥土装入砂袋中填入水中堵塞。但是由于洪水较大，水流湍急，小体积的石块或沙袋很快就会被洪水冲走，因堤坝本身就处于危险状态，也很难由车辆或吊车运输大体积的石块或重物，很难对缺口实施有效封堵。格宾石笼是防护功能和生态功能相结合的一种结构方式，它可利于当地的石块和建筑垃圾做为填充物，六角网内石块间的自然缝隙可储存淤泥和泥土，可利于自然植物的生长，在河道中格宾网做护坡可增强水体自净能力，利于自然生态环境生成，因此格宾石笼是现在河道水利、山体、道路路基护坡工程的理想选择。

格宾石笼工艺多用于水利工程的护岸墙体、护坡,其建筑物主体由矩形式网箱这种基本元件叠加而成,类似于堆积木形成的蜂巢型结构,以块石填充好的防护体不仅稳固性和抗冲刷性能强,且具有良好的生态性、安全稳定性、透水性、柔韧性、防浪性等多项优点,在水环境综合治理中逐步受到水利工作者的青睐。

格宾石笼厂家的技术要求：

- 1.钢丝机械性能应符合GB / T343标准
- 2.抗拉强度在38 ~ 55kg / mm²之间
- 3.镀锌层质量符合GB / T15393和YB / T180

4.网丝直径：2.0-4.0毫米

5.网孔：6*8 8*10 10*12 12*15 16*18公分等

6.延伸率：大于等于12%

原料分类：镀锌格宾笼、包塑格宾笼、锌铝合金格宾笼

状况分类：格宾网片、格宾网箱、格宾护垫、格宾网卷、格宾网兜等。

技术分类：双绞格宾笼、五拧格宾笼、加筋格宾笼。

报价材料：网丝粗细、网孔大小、原料要求、网箱尺寸、网箱数量。

格宾石笼厂家的市场价格：5-15元/平米。

格宾石笼安装工序：

- 1、安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。
- 2、将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 3、将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。
- 4、当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。
- 5、在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm。
- 6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8 ~ 20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证格宾石笼的直线外形。