

青海医院病房门快速定制

产品名称	青海医院病房门快速定制
公司名称	德州市德城区欣杰建材销售中心
价格	550.00/平方米
规格参数	单开钢质门:900*2100 子母钢质门:1200*2100 双开钢质门:1500*2100
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处华耀城25栋124号1楼
联系电话	18253461896

产品详情

医用病房门技术要求

门扇：门扇厚度50mm。

1. 门扇表面采用静电喷涂工艺，表面耐磨、耐划伤 阻燃、抑菌，防火等。
2. 门扇内部填充优质高强度蜂窝纸或铝蜂窝，通过热压发泡与钢板充分粘结，保证门板的强度。
3. 采用一体折弯成型，表面无任何焊接点，对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳定性。
4. 门扇视窗采用5mm厚钢化玻璃，可选用单层钢化玻璃尼绒整体视窗框，保洁彻底、无死角、易清洗、美观大方，保洁时药剂水不会侵蚀到门的内部。玻璃可定制LOGO，也可选用双层钢化玻璃，有大圆弧和小圆弧玻璃。

5.门扇选用优质热镀锌钢板，钢板厚度0.8mm采用单缝密拼工艺，结构具有防止门扇松脱的功能，

6.门框采用热镀锌钢板厚度1.2mm,采用专用设备折弯成型，保证连接处无任何焊点及铆钉。

7.门框厚度结构设计为可调式，解决墙体厚度不均问题。

8.欧标安恒通锁具，304不锈钢U型把手，达到要求开合50万次无质量问题，可根据要求订制统开，方便管理。

8.安恒通合页采用子母合页304不锈钢，每扇门三个合页。

9.门吸采用不锈钢磁吸门碰，天地插销材质为304不锈钢。

厚朴医用钢质门与普通医用门的区别：

1、厚朴医用钢质门的门套，双面有套线，套宽可以根据墙厚定制，完全增加墙体的美观度；

2、厚朴医用钢质门的门扇，门扇四周无焊接点，铆钉，完全采用咬合结构，防开裂且美观，普通医用门门扇采用0.6mm厚的钢板，厚朴医用钢质门采用0.8的镀锌钢板，门扇沉稳不变形，不弯，可抽检；

3、医用钢质门的门框，门框一次成型，一般普通的门框1.0厚的钢板，厚朴采用1.2厚的国标钢板，可抽检；

4、厚朴医用钢质门都含有观察窗，虽然开观察窗增加成本，但是要让所有病人家属能直观的看到病人的情况，人性化的理解每个家属的切身感受；

5、厚朴医用钢质门支持定制为量身打造；

市场上的医用钢质门外观与普通防盗门在非的认识看来非常相似，从防盗性能来说，防盗门填充了水泥，重量较重，而厚朴医用钢质门是结合国家标准为量身定制的，本产品采用高强度镀锌钢板，各加强件采用氧气保护焊来焊接加强，表面采用抗紫外线高品质图层，以适应辐射/腐蚀等，

厚朴医用钢质门对于各科室色彩搭配：

1、产科：粉色可以松弛神经、缓解疼痛，对和精神紊乱可起一定调节作用，粉色还能让孕妇安，

2 儿童病房的床单和护士服可采用粉色等暖色调，以减少儿童恐惧感，增加温馨亲切的感觉，可将其色调设计为选择代表儿童活泼性格的橙色调，配搭绿、红、蓝等；

3、内外科：可以多选用绿色，绿色可神经系统，促进胃液分泌，帮助消化，并有助于消除疲劳，对昏厥、疲劳、恶心与消极情绪有一定作用，也可选用浅蓝色；

厚朴科技产品坚固耐用：

1、表面材质静电喷涂抗菌粉末，无毒环保、无甲醛、苯等

2、强耐磨(硬度可达6000转)；

3、防潮，

- 4、耐酸碱；
- 5、防火；
- 6、防紫外线，不变色；
- 7、防静电；
- 8、色彩艳丽丰富(60多种)；