

拉线电视塔施工 维修电视调频发射塔 100米 150米 实力厂家

产品名称	拉线电视塔施工 维修电视调频发射塔 100米 150米 实力厂家
公司名称	衡水蓬泽钢结构工程有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	品牌:衡水蓬泽 型号:40-200米
公司地址	河北省衡水市景县广川开发区
联系电话	0318-2220202 15132870101

产品详情

“广播电视发射塔”又称“电视差转塔”俗称“电视塔”简称“铁塔”。电视主要利用米波和分米波来传递信号，其传播是以电视信号的发射与接收之间的“直视距离”为接收范围。电视塔上的发射天线高度、发射机功率大小和服务距离有很大的关系，当发射机功率一定时，电视塔发射天线越高，服务距离越远。电视塔上的天线有米波段（VHF）和分米波段（UHF）。

电视天线的主要技术指标是天线效率、天线的增益系数、天线方向等，另外对电视塔的结构应满足下面要求：电视塔上的每副天线的天线段长度及天线几何中心距地面高度应满足每副天线的工艺要求。电视塔天线支柱（桅杆）应保证安装天线工艺设计中的所有天线的横向、竖向以及有关尺寸的综合工艺要求。

但电视塔的钢材用量随着边数的增加而增多，迎风面积也增加，应根据实际需要，结合建筑艺术，合理化建设。电视塔的材料构成分为钢管、角钢、圆钢及其组合构件，用的多的是钢管结构，因为钢管风阻小，钢性好，节约材料，且造型美观。

角钢铁塔多采用节点板螺栓连接，安装施工及拆装方便也多为采用。客户应根据实际情况选择不同材料。广播电视铁塔上设置用于工艺、瞭望等用途的平台。其层次、数目与布置高度需根据使用要求确定。平台形状视塔身截面而定，平台结构的构件一般都采用角钢、槽钢、工字钢等型钢制成，为了便于高空安装，构件之间先用焊接连接成吊装单元，各单元之间用螺栓连接。