

DURANEX 日本宝理 PBT SF3300 ED3002 外包装以及颗粒

产品名称	DURANEX 日本宝理 PBT SF3300 ED3002 外包装以及颗粒
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PBT塑胶原料 型号:SF3300 包装:25KG/袋
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

DURANEX 日本宝理 PBT SF3300 ED3002 外包装以及颗粒

DURANEX日本宝理PBT SF3300 ED3002时时更新报价网, DURANEX日本宝理PBT SF3300 ED3002出厂证明及其它报告, DURANEX日本宝理PBT SF3300 ED3002原厂物性下载。

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性。

用途：1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

DURANEX日本宝理PBT SF3300 ED3002产品相近型号和外包装以及颗粒

DURANEX日本宝理PBT SF3300 EF2001

DURANEX日本宝理PBT SF3300 ED3002

DURANEX日本宝理PBT SF755 EF2001

DURANEX日本宝理PBT SF755 ED3020

DURANEX日本宝理PBT SF733LD EF2001