

氨基烤漆系列 彩龙 18000 (Kg)

产品名称	氨基烤漆系列 彩龙 18000 (Kg)
公司名称	珠海市彩龙塑胶油墨制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:彩龙 单件净重:18000 (Kg) 颜色:彩色 , 黑色 , 白色
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市金鼎科技工业园
联系电话	86 0756 3393198 18928094490

产品详情

品牌	彩龙	单件净重	18000 (Kg)
颜色	彩色 , 黑色 , 白色	保质期	12 (个月)

产品说明product description

3100 ~ 3300烤漆系列是以特殊性醇酸树脂 , 丙酸树脂、饱和聚酯树脂为主体的烤漆 , 具有高光泽、高硬度、高丰满、高柔韧性、附着力佳、耐化学性等特点。

适用范围scope of application

各种金属、铝合金、不锈钢、铜、电木等涂装

产品技术参数technical parameters

检测项目	企业指标	检测标准
test item	enterpriseindex	test standard
粘度	90 ± 2ku/25	gb/t 1723-93
比重	0.95-1.2 (视不同颜色)	gb/t 6750-86

固体份	50% (视不同颜色)	gb/t 1725-79
外观颜色	漆膜平整光滑, 颜色与样板相符	gb/t 9761-88
光泽	高光至平光	gb/t 1743-79 (60°)
附着力	1级 (马口铁)	gb/t 9286-88
硬度	h (三菱铅笔)	gb/t 6739-86
柔韧性	2mm	gb/t 6742-86
冲击性	500g/50cm/正反	gb/t 1768-89
耐盐雾	72h	gb/t 1771-91
耐盐水性	60 × 2h无起泡、脱落、失光现象	gb/t 1763-79

施工说明construction instructions

- 1、表面处理：磷化、除油打磨或喷砂、清洁、干燥；
- 2、稀释剂：手工溶剂：t-300静电溶剂：t-300a
- 3、施工粘度：手喷11~13s，静电喷涂12~14s（涂-2#杯，25）；
- 4、喷枪口径：1.0~1.5mm气压：4~6 kg/cm²
- 5、过滤条件：色漆200~400目过滤银粉漆150~200目过滤；
- 6、喷涂后工件应在无尘环境静止10min后方可烘烤；
- 7、干燥条件：150 × 30min

包装规格packing specification

4l/卡15kg/桶

储存期限storage life

在阴凉、干爽、通风的情况下：六个月

注：如超过储存期限，可按技术参数进行实验，符合技术要求仍可使用。

此产品资料为根据产品情况而提供参考资料，鉴于施工条件不同或工艺变化影响，使用本产品前，请预先试验其适用性。