

现货供应 北部精机叠加式减压阀 MPR-02P-K-2-30

产品名称	现货供应 北部精机叠加式减压阀 MPR-02P-K-2-30
公司名称	成都榛锐机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:叠加式减压阀 材质:碳钢 型号:MPR-02P-K-2-30
公司地址	四川省成都市龙泉驿区十陵街道办事处灵龙路398号
联系电话	86-02884600878/4000393801 13699059476

产品详情

类型	叠加式减压阀	材质	碳钢
型号	MPR-02P-K-2-30	品牌	北部精机
适用介质	油品	适用温度	-15 ~ 70 度 ()
公称压力	25 (MPa)	公称通径	6 (mm)
工作温度	-15 ~ 70 度	类型 (通道位置)	4
连接形式	螺纹	零部件及配件	阀体
流动方向	单向	驱动方式	液控
形态	柱塞式	压力环境	0-250bar
主体材料	碳钢		

技术参数：

公称通径：6mm

控制油路：p孔

调整杆形式：附塑胶旋钮

调节范围：35-140bar

设计号：30

最高工作压力：250bar

额定流量：35l/min

推荐粘度：正常工作时粘度15 ~ 400mm²/s。

推荐油液：

石油基油：使用相当于iso vg32ak vg46的油液。

合成液：使用磷酸酯液或多元醇酯液，当用磷酸酯液时，请用特殊的氟橡胶密封。

含水液：使用水乙二醇液。

工作油温：连续工作的温度为：-15 ~ 70度。

污染控制：请保证污染度为nas1638-12级，用的5um或更精密的管路滤油器。