

顺德木质踢脚线检测 表面耐磨 耐划痕检测

产品名称	顺德木质踢脚线检测 表面耐磨 耐划痕检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

顺德木质踢脚线检测 表面耐磨 耐划痕检测

木质踢脚线

1、范围

本标准规定了木质踢脚线的术语和定义/分类,要求/试验方式、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以木质材料(含木塑材料)为基材,经饰面加工而成的踢脚线。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其近版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2411 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）

GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序

第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划。

GB/T 8814 门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材

GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 18103 浸渍纸层压木质地板

GB/T 18103 实木复合地板

GB/T 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

B/T 21140-2007 指接材 非结构用

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 木质踢脚线

以实木或指接材、人造板、木塑材料等原料为基材，经饰面加工后用于室内墙体与地面连接处的墙面装饰材料。

3.2 人造板踢脚线

以中密度纤维板、胶合板等基材，表面采用聚酯薄膜（PET）、油漆纸、聚氯乙烯（PVC）或单板饰面，北面覆贴双向拉伸聚丙烯（BOPP）防潮压敏胶带支撑的踢脚线。

3.3 实木踢脚线

以实木或指接材为基材，表面指接涂饰或单板饰面后涂饰制成的踢脚线。

3.4 木塑复合材料踢脚线

以木塑复合材料为基材制成的踢脚线。

4、分类

4.1 按基材分类：

——实木踢脚线；

——人造板踢脚线；

——木塑复合材料踢脚线。

4.2 人造板踢脚线按饰面材料分类：

——单板饰面人造板踢脚线；

——预油漆纸饰面人造板踢脚线；

——聚酯薄膜（PET）饰面人造板踢脚线；

——聚氯乙烯（PVC）饰面人造板踢脚线。

4.3 实木踢脚线分类：

——未饰面实木踢脚线；

——单板饰面实木踢脚线。