

PBT美国塞拉尼斯 2300 GV1/20 注塑级 加纤20%

产品名称	PBT美国塞拉尼斯 2300 GV1/20 注塑级 加纤20%
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PBT性能：机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);介电系数:3.0-3.2 耐电弧性:120s绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);耐溶剂性:无应力开裂;对水稳定性:PBT遇水不易分解;结晶速度快,流动性好,模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制件时仅需几秒钟,对大部件也只要40-60s即可

PBT用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。