

防火板规格 钰祥林化工 拉萨防火板

产品名称	防火板规格 钰祥林化工 拉萨防火板
公司名称	潍坊钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区海化街以南、禧源路以东海祥大厦222房
联系电话	13793658276 13793658276

产品详情

缆支架桥采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外，夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。

注意事项：一旦电缆火灾时，电缆还是沿着水平走向延燃，防火板规格，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如重量到电缆沿水平走向延燃的重量，从而防止了电缆沿水平走向延燃。

要性能指标：

1.理化性质：

- (1) 干态抗弯强度超过11Mpa值，达到24Mpa值，合格
- (2) 吸水饱和状态抗弯强度超过6Mpa值，达到18Mpa值，合格
- (3) 吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，防火板，合格
- (4) 受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，拉萨防火板，合格
- (5) 密度值大于1.30g/cm³

2.耐火性能：

- (1) 炉内温升值小于50 达到17 ，合格
- (2) 持续燃烧时间低于20s结果为0s（为不燃），合格

夹层中的电缆在水平缆防火的人认为，电缆层间设置防火隔板(即防火托盘或防火盖板)没有用，一旦电缆发生火灾时，电缆还是沿着水平走向延燃，这种观点是错误的，他们忽视了电缆沿水平走向延燃的是电缆的可燃体超过一定数量(如15kg/m)时，才可能发生电缆延燃现象。用防火隔板将电缆分隔，防火板价格，其目的就是分割电缆的重量，使在分隔可燃体重量达不到电缆沿水平走向延燃的重量，从而防止了电缆沿水平走向延燃。

无机防火隔板也称不燃阻火板等。此板是由材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好-1997的规定要求，燃烧性能达到

主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程

施工方法

可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板（防火板）装制成各种形式的电缆防火槽盒

防火板规格-钰祥林化工(在线咨询)-拉萨防火板由潍坊钰祥林化工有限公司提供。潍坊钰祥林化工有限公司是从事“氯化镁,硫酸镁,硫酸钾,融雪剂,纯碱,氯化钙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事硫酸镁厂家，山东硫酸镁，硫酸镁价格的厂家，欢迎来电咨询。