

环保型聚氨酯防水材料 奥汇思防水材料厂 玉溪聚氨酯防水材料

产品名称	环保型聚氨酯防水材料 奥汇思防水材料厂 玉溪聚氨酯防水材料
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

二、对施工人员及施工程序的要求

屋面工程的防水必须由防水队伍或防水工施工，严禁没有资质等的单位和非防水队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工，玉溪聚氨酯防水材料，建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠并且做好施工记录，911聚氨酯防水材料，监理单位做好每步工序的验收工作，验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。

SBS沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，环保型聚氨酯防水材料，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。

性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，聚氨酯防水材料一桶多少钱，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

(4) 立面和大坡面的铺贴：由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低，在立面或大坡面上，卷材容易产生下滑现象，因此在立面或大坡面上粘贴施工时，宜用手持式喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。

(5) 大面积卷材排气、压实后，再用手持小压辊对搭接部位进行碾压，从搭接内边缘向外进行滚压，排出空气，粘贴牢固。

(6) 接缝粘贴与密封：

搭接缝粘贴：自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，粘接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为6~7cm。

卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用自粘橡胶沥青防水卷材密封胶密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

环保型聚氨酯防水材料-奥汇思防水材料厂-

玉溪聚氨酯防水材料由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司是云南昆明，室内涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥汇思防水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥汇思防水材料更加美好的未来。