

苏州市铝合金门窗三性检测

产品名称	苏州市铝合金门窗三性检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

根据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能等级及检测方法》的规定，三性检测分别指气密性能检测、水密性能检测及抗风压性能检测。

一、气密性能

门窗在关闭状态下，阻拦其他渗透能力。门窗的气密性能力极大影响了热量的损失，所以门窗的气密性越好，对室内温度影响也越小。

分级指标:在标准状况中，采用压力差为10Pa时的单位开口长度空气透过量 q_1 和单位面积空气透过量 q_2 作为分级指标。

二、水密性能

门窗在关闭状态下，阻拦雨水渗透的能力。

三、抗风压性

抗风压性能，实际上是外门窗受力构件在外力作用下达到规定变形时的风压值，即挠度值。在一定的压力或强度根据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能等级及检测方法》的规定，三性检测分别指气密性能检测、水密性能检测及抗风压性能检测。

抗风压性能，实际上是外门窗受力构件在外力作用下达到规定变形时的风压值，即挠度值。在一定的压力或强度下，外门窗受力构件的挠度值越小，产品的抗风压性能越好。

下，外门窗受力构件的挠度值越小，产品的抗风压性能越好。