

# 大华DH-DVR0804LK-S硬盘录像机

产品名称	大华DH-DVR0804LK-S硬盘录像机
公司名称	苏州科百汇智能科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:DH-DVR0804LK-S
公司地址	苏州高新区滨河路588号3幢210室
联系电话	86 512 68053578/68051178/68053378 18915589965

## 产品详情

品牌	大华	型号	DH-DVR0804LK-S
画质	0	图像码率	0 ( mb/s )
功率	25-40W	尺寸	440(宽)x460(深)x89(高)m m
重量	6.5-7.5kg ( 不含硬盘 )		

dh-dvrxx04lk-s系列

视频支持16路实时cif画质编码，无音频监听功能.最新的usb2.0接口技术，进一步稳定和完善usb鼠标功能，实现快速备份、usb升级等操作.高性能dsp，实现标准的h.264压缩算法，图像更精细、码流更小、网传更流畅.标准网协议和标准压缩算法的应用，在各种平台上轻松实现互连互通.采用sata硬盘接口、支持多块大容量硬盘的应用，支持sata刻录备份.性价高,适用于无需监听声音的视频监控场合

型号 dh-dvrxx04l(k)-s

国内可订货型号 dh-dvr0404l(k)-s dh-dvr0804l(k)-s dh-dvr1204l(k)-s dh-dvr1604l(k)-s dh-

dvr1604l(k)-s/l

视频压缩标准	h.264限定码流、h.264可变码流
实时监视图像分辨率	pal : 704*576 ntsc : 704*480
回放分辨率	cif
视频输入路数	4/8/12/16
视频输入接口	bnc
视频输出	2路bnc(4路设备bnc输出只有一个), 1路vga输出
矩阵环通输出	dh-dvr1604l(k)-s/l型号支持
录像速度	每4路100fps
画面显示	1/4/8/9/16画面显示
图像控制	6档可调
移动侦测	每画面可设置396 (22 × 18)个检测区域; 可设置多级灵敏度
码流类型	视频流/复合流
压缩输出码率	32k--2m可调, 也可自定义
双路回放	支持
通讯接口	1个 10m/100m自适应以太网口, 1个rs485,1个rs232
硬盘接口	8个sata接口(4路设备支持4个硬盘)
usb接口	2个usb2.0接口
vga接口	1个, 分辨率1024 × 768
报警输入	16路报警输入 ( 低电平有效 ), 注: 4路机带4路报警输入
报警输出	6路继电器输出, 注: 4路机带3路报警输出
电源	220v+10% 50hz+2% / 110v 60hz
功耗 ( 不含硬盘 )	25-40w
工作温度	0 - + 55
工作湿度	10% - 90%
机箱	2u标准工业机箱
尺寸 ( mm )	440(宽)x460(深)x89(高)mm
重量 ( 不含硬盘 )	6.5-7.5kg ( 不含硬盘 )

cif实时编码, 无音频监听usb2.0技术, 支持鼠标、备份设备等标准网络协议, 支持平台互连互通sata硬盘接口标准  
u机箱设计, 支持机架式安装