

云南烟草粉末涉爆鉴定 安监部门验收要求

产品名称	云南烟草粉末涉爆鉴定 安监部门验收要求
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）适用于工贸行业中涉及煤粉、铝粉、镁粉、锌粉、钛粉、锆粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉、血粉、鱼骨粉、纺织纤维粉、木粉、纸粉、橡胶塑料粉、烟草等企业的爆炸性粉尘作业场所。其中，第一条是针对厂房的规定，第二条是针对防尘的规定，第三条是针对防火的规定，第四条是针对防水的规定，第五条是针对制度的规定。第一条 必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层房、安全间距不达标厂房和居民区内。条文释义：1.粉尘爆炸危险作业场所的厂房，必须满足《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）和《粉尘防爆安全规程》（GB15577—2007）的要求。厂房宜采用单层设计，屋顶采用轻型结构。如厂房为多层设计，则应为框架结构，并保证四周墙体设有足够面积泄爆口，保证楼层之间隔板的强度能承受爆炸的冲击，保证一层以上楼层具有独立安全出口。2.粉尘爆炸危险作业场所的厂房应与其他厂房或建（构）筑物分离，其防火安全间距应符合GB50016的相关规定。3.由于粉尘爆炸威力巨大，危害波及范围广，因此，粉尘爆炸危险作业场所严禁设置在居民区内。

粉尘名称	雾状粉尘的	爆炸下限	粉尘名称	雾状粉尘的	爆炸下限
	自然点	/g · m ⁻³			
物淀粉（加工的）	470	45.00	页岩粉	-	58.0
磨碎的干玉米芯	400	30.00	泥碳粉	10.1	
桐籽	540	70.00	电子尘	30.0	
脱水大蒜	360	100.00	胶木碳	7.6	
脱水豌豆	560	50.00	亚麻皮屑	16.7	
脆花生	570	85.00	奶粉		
米	490	茶叶粉末	32.8		
大豆	40.00	烟草粉末	68.0		
麦粉	60.00	松香	5.0		