

# 新疆乌鲁木齐橡胶板裁块加工厂家

产品名称	新疆乌鲁木齐橡胶板裁块加工厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	360.00/张
规格参数	品牌:强盛 厚度:20mm 尺寸:1*2m
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

### 新疆乌鲁木齐橡胶垫裁块加工厂家

天然橡胶板广泛运用于配电站、发电站、配电站、实验室及郊外电工作业等应用，关键选用采用聚乙烯醇胶水绝缘层材料制做，绝缘胶垫左右表层应不会有有危害的不规律性。中文名字天然橡胶板产品类型橡胶垫有危害的不规律性就是指以下特点之一，即毁坏匀称性、毁坏表层光洁走廊的缺点，如小圆孔、缝隙、部分突起、创口、参杂导电性脏东西、折缝、间隙、凸凹波浪纹及铸造标示等。没害的不规律性就是指生产过程中产生的表层不规律性。主要内容如下所示：1、天然橡胶板的规格型号

(1) 依照额定电压分为5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

(2) 按色调可分成：灰黑色皮垫，鲜红色皮垫，翠绿色皮垫

(3) 按薄厚可分成：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm. 2、天然橡胶板应用标准及储存方法：

广泛运用于配电站、发电站、配电站、实验室及郊外电工作业等应用。应贮存在烘干透风的条件中，避开热原，离去路面和墙面20cm以上。防止受强酸强碱和油的环境污染，不必室外避免防止日光照射。

天然橡胶板薄厚：在全部天然橡胶板应该任意挑选5个以上差异的点开展厚度测量和查验。可应用千分心肝脾肺肾或一样的精密度的仪器设备开展精确测量。千分尺的精度应在0.02mm之内,测钻的外径为6mm,平面图压脚的外径为(3.17±0.25)mm,压脚应能增加(0.83±0.03)N的工作压力.绝缘胶垫应平整置放,以使游标卡尺精确测量中间是光滑的。一般橡胶板general rubber slab工业生产橡胶板的一种。为一般主要用途橡胶板。用NR，SBR和BR等塑胶以及并且用塑胶粒生产制造，含胶率一般较低，约为30%。适用工作中物质为水、气体，操作温度为-30~ 50

的场所。可作为设备垫片、各种各样密封性与缓存用的皮垫、密封圈等。一般橡胶垫是以塑胶为行为主体原材料(可带有纺织物、金属板材等提高原材料)，经混炼而制成的具备一定薄厚和比较大范围的块状商品，通称橡胶垫。可分成纯胶橡胶板和编织胶管、夹金属材料框架层橡胶板等种类；按用处可分成工业生产橡胶板和塑胶地板。具备较高韧性，物理学物理性能一般，可在工作压力并不大，温度为0~ 60

的空气中工作中。一般橡胶板是由混炼胶经压延机迎合成形或挤压成形，用橡胶硫化机硫化橡胶或用鼓式刹车橡胶硫化机持续硫化橡胶而做成。颜色：灰黑色，深灰色，翠绿色，深蓝色等，而且普遍用以厂矿企业、道路运输单位及房子地板等层面。作为密封剂圈、皮垫、窗门封口和铺装操作台及木地板。

产品类别编写 广播 一般橡胶垫可分成编织胶管橡胶垫 布贴橡胶垫 绝缘橡胶板 耐油橡胶板 耐腐蚀橡胶垫 花纹地面防滑橡胶垫 格子地面防滑橡胶垫 圆扣地面防滑橡胶垫 灰黑色橡胶垫 翠绿色橡胶垫

鲜红色橡胶垫 乳白色橡胶垫 淡黄色橡胶垫 深蓝色橡胶垫 深灰色橡胶垫 布纹纸橡胶垫 超高橡胶垫等。