

沥青玛蹄脂防腐阻燃玛蹄脂沥青灌缝管道保冷屋顶补漏胶防水油膏

产品名称	沥青玛蹄脂防腐阻燃玛蹄脂沥青灌缝管道保冷屋顶补漏胶防水油膏
公司名称	衡水康晟橡胶制品有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:康晟 型号:油性 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	18603188556 18831886670

产品详情

阻燃玛蹄脂

产品简介 水立防牌 黑色阻燃玛蹄脂是采用石油沥青为基料,采用化学黏结剂、成膜剂、增稠剂和矿物填料、加入适量阻燃剂制成。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃防水等特点。用于保温保冷层表面作防潮层,与水泥、泡沫玻璃、硬质微孔硅酸钙、聚氨脂泡沫等配套使用的外层保护物料。广泛应用于石油、化工、纺织、医药等行业。

阻燃玛蹄脂的作用：1、终结密封、2、保温锁冷、防水防腐 将玛蹄酯均匀涂抹于保温绝热材外部，不仅能达到好的密封性，同时玛蹄脂也是一种保温锁冷材料，它可将工艺的热量锁定于管道设备内，可以减少保温工程的施工厚度，节省材料费用，玛蹄脂本身添加了高性能防腐缓蚀剂，可以有效阻止外部进入的化学及物理性的影响，防止保温绝热材的水份及湿气的渗透，避免绝热效率的降低。

阻燃玛蹄脂技术参数

- 1;外观： 黑色糊状
- 2；挥发物： 5 ± 25%
- 3；氧指数： > 30% (OI)
- 4;粘结力： 20 1.5kg/cm²

5; 比重： 1600 ~ 1700kg/m³

6; 阻燃性： B2级。（离开火源1秒钟自熄。）

7; 耐热性：
在95 温度下，45度斜搁4小时，温度升到120 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。

8; 抗冻性： -170 ~ +120 各悬挂2小时无开裂、无脱离。

9; 使用温度： -170~120

10; 吸水率： 室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

11; 施工厚度： 6mm

12; 干燥时间： 手指接触1小时，全干60小时。

13; 施工量 每平方米12kg（含损耗）

14; 包装规格： 25Kg/铁桶