

嘉兴空心砖/砌块/路缘石抗压强度检测

产品名称	嘉兴空心砖/砌块/路缘石抗压强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

苏州建筑砖质量检验单位

砖

材料名称	主要检测项目	数量	取样方法
烧结普通砖	抗压强度	20块	以同规格、材料、强度和同一工艺生产的为一批。批量：
烧结多孔砖			砖、烧结多孔、烧结普通砖、混凝土多孔砖3.5-15万块不足
混凝土多孔砖			1批计。
混凝土普通砖			
粉煤灰砖	抗压强度		以同规格、材料、强度和同一工艺生产的为一批。批量： 10万块
道路砖	抗折强度	10块	在每批中随机抽取：以同规格、材料、强度和同一工艺生产。批量为2
路缘石	抗压强度、抗折强度	同上	万块
检测标准	、吸水率		
	砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003		烧结多孔砖和多孔砌块GB 13544-2011
	混凝土路面砖JC/T446-2000		烧结普通砖GB 5101-2003
	混凝土路缘石JC899-2002		粉煤灰砖JC 239-2001
	混凝土普通砖GB/T21144-2007		混凝土多孔砖 JC943-2004
	混凝土普通砖和装饰砖NY/T671-2003		

空心砖、砌块

材料名称	主要检测项目	数量	取样方法
烧结空心砖和空心砌块	抗压强度	20块	以同规格、材料、强度和同一工艺生产为一批。烧结空心砖3.5-15万块；蒸压灰砂砖 10万块；混凝土小型空心砌块1万块；粉煤灰小型空心砌块1万块。
蒸压灰砂砖		10块	
混凝土小型空心砌块	抗压强度	20块	以同规格、材料、强度和同一工艺生产为一批。轻集料混凝土小型空心砌块 1万块；粉煤灰小型空心砌块 1万块。
轻集料混凝土小型空心砌块			
粉煤灰砌块	密度等级		
蒸压加气砌块	200m ³ 为1批。		
干体积密度	9组，每组3块		随机抽取制品。沿制品膨胀方向中心部分上、中、下、顺序锯取一组边长为100mm的立方体试件，上块上表面距离制品顶面30mm，中块在制品中心，下块下表面距离制品底面30mm，送检试样应标明砌块膨胀方向
含水率			
检测标准	烧结空心砖和空心砌块GB13545-2003		
	蒸压灰砂砖GB11945-1999		混凝土小型空心砌块GB8239-1997
	轻集料混凝土小型空心砌块GB/T15229-2002		粉煤灰小型空心砌块JC862-2008
	加气混凝土性能试验方法总则GB/T11969-2008		蒸压加气混凝土砌块GB11968-2006