

20T螺旋千斤顶 螺旋千斤顶

产品名称	20T螺旋千斤顶 螺旋千斤顶
公司名称	武汉鑫广盛起重吊索具有限公司
价格	350.00/台
规格参数	类型:螺旋千斤顶 型号:QL20T 起重量:20 (T)
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 武汉市武昌区大东门机电市场5栋4号
联系电话	86 027 62988679 13638681351

产品详情

类型	螺旋千斤顶	型号	QL20T
起重量	20 (T)	最低高度	325 (mm)
最高高度	180 (mm)	净重	0 (kg)
适用范围	起重	结构特征	螺旋千斤顶

螺旋千斤顶

螺旋千斤顶又称机械式千斤顶，是由人力通过螺旋副传动，螺杆或螺母套筒作为顶举件。普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物，构造简单，但传动效率低，返程慢。自降螺旋千斤顶的螺纹无自锁作用，装有制动器。放松制动器，重物即可自行快速下降，缩短返程时间，但这种千斤顶构造较复杂。螺旋千斤顶能长期支持重物，最大起重量已达

100吨，应用较广。下部装上水平螺杆后，还能使重物作小距离横移。使用原理：机械千斤顶是手动起重工具种类之一，其结构紧凑，合理的利用摇杆的摆动，使小齿轮转动，经一对圆锥齿轮合运转，带动螺杆旋转，推动升降套筒，从而重物上升或下降。使用方法：1.使用前必须检查千斤顶是否正常，各部件是否灵活，加注润滑油，并正确估计重物的重量，选用适当吨位的千斤顶，切忌超载使用。

2.调整摇杆上的撑牙方法，先用手直接按顺时针方向转动摇杆，使升降套筒快速上升顶重物。3.将手柄插入摇杆孔内，上下往返搬动手柄，重物随之上升。当升降套筒上出现红色警戒线时应该立即停止搬动手柄。如需下降时撑牙调至反方向，重物便开始下降。注意事项：

1.经常保持机体表面清洁，定期检查内部结构是否完好，使摇杆内小齿轮灵活可靠及升降套筒升降自如。

2.升降套筒与壳体间的摩擦表面必须随时上油，其它注油孔应该定期加油润滑。

3.为了考虑到使用中安全，切忌超载，带病工作，不宜作多台使用，以免发生危险。