楼宇混水机组

产品名称	楼宇混水机组
公司名称	山西堃成科技有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	堃成:1 KCZL:1 山西:1
公司地址	晋安东街19号
联系电话	0351-2731114 15135102616

产品详情

楼宇混水机组

楼宇混水机组安装于建筑楼前，适用于热用户分散场合，例如学校、别墅、工厂等小面积独立供暖区域，以及对集中供热大网的查漏补遗。

楼宇混水机组根据一次侧高温水温度和二次侧需要供水温度计供暖面积，计算出一次侧高温水流量和二次侧混水流量，将混水流量调节至计算设定的流量，循环泵开启运行后，根据出水温度调节一次侧调节阀和混水阀的开度，以满足二次侧供水温度的高俅，此时，供水流量处于设定比例的平衡状态，当二次侧的温度传感器供水温度或者室外的气候补偿器检测到温度降低后，室内温度也会减低，此时，需及时调节一次侧的调节阀开度，一次侧的高温水进入二次侧的流量增加，二次侧供水温度提高，用户的室内温度也会随之提高，直至达到设定的标准温度，当二次侧供水温度或室外温度升高时，及时调节一次侧的调节阀开度，一次侧的高温水进入二次侧的流量减少，二次侧供水温度降低，随之降低用户室内温度，直至达到设定的保准温度。为进一步实现供热均衡，将供热机组的供热半径限制在200米之内且大供热能力一般不超过1000kw，相较于传统的供热机组，供热管路的管径设置的更小，供热能耗低。

楼宇混水机组优势体现在：

1、一级管网直接到楼前，减少二次侧管网的铺设距离，降低管网投资；

2、分散大型热力站的负荷，便于科学精细地调控；

3、优化二次网水力工况，解决大流量小温差的问题，有利于二次管网的水力平衡；

4、便于实现供热大网的系统扩容。

以上就是楼宇混水机组的具体介绍，如果您有产品方面的需求可以联系我们，山西堃成欢迎您的来电咨询，山西堃成秉承“诚信为本，顾客至上”的经营理念，立足自身的特色优势，积极应用新技术、新工艺、新材料、不断开发新产品，竭诚为用户提供产品和完善的服务。