

生物柴油检测 汽油检测

产品名称	生物柴油检测 汽油检测
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

燃油(GR6508200质量指标)煤油(GR6607500质量指标)柴油(GR6550普通柴油/GP19147车用柴油), 船用残渣

汽油(GR65030质量指标)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶

煤油(GR6607500质量指标)检测项目:凝点、硫含量、硫醇硫、馏程、闭口闪点、铜片腐蚀、密度、分

柴油(GR6550普通柴油/GP19147车用柴油)检测项目:密度、粘度、闪点、凝点、冷滤点、馏程、硫含量、

船用残渣燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、碳氢指数(CCA)、硫、闭口闪点、酸值、总

船用馏性燃料油(ISO821标准)检测项目:密度、运动粘度、十六烷指数、硫、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GR6508200)检测项目:铜片腐蚀、氧化性、十六烷指数、酸值、馏程和总沉淀物、硫

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目：

1、国家标准：GB 17930-2016车用汽油全面分析项检测项目19项：抗暴性（研究法辛烷值、马达法辛烷值

而车用汽油的基本的常规指标8项有：

行业资讯：

柴油按凝点分级，轻柴油有5、0、-10、-20、-35、-50六个牌号，重柴油有10、20、30三个牌号。

选用柴油的依据是使用时的温度。柴油汽车主要选用后5个牌号的柴油，温度在4℃以上时选用0#柴油；温度在4℃-----5℃时选用-10#柴油；温度在-5℃----- -14℃时选用-20#柴油；温度在-14℃----- -29℃时选用-35#柴油；选用柴油的牌号如果高于上述温度，发动机中的燃油系统就可能结蜡，堵塞油路，影响发动机的正常工作。