

湖南常德柴油检测 汽油检测 煤油检测 甲醇汽油发热量检测服务

产品名称	湖南常德柴油检测 汽油检测 煤油检测 甲醇汽油发热量检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

产品详情

一、燃料油检测包括:

柴油(GR65032PP标准)、船用燃料油(ISO21标准)、柴油(GR251普通柴油/GB19147车用柴油), 船用残渣

汽油(GR171030质量指标)检测项目:研究法辛值、马达法辛值、抗爆指数、馏程、蒸气压、未洗胶质、溶

煤油(GR6075喷气燃料油)检测项目:雾滴颜色、硫含量、硫醇、硫磺、实馏程、闭口闪点、铜片腐蚀、密度分

柴油(GR19147普通柴油)检测项目:密度、粘度、机械杂质、水分、闭口闪点、凝点、冷滤点、脂含量、

船用残渣燃料油(ISO21标准)检测项目:密度、运动粘度、铜片腐蚀、闭口闪点、酸值、总

船用馏分燃料油(ISO21标准)检测项目:密度、运动粘度、铜片腐蚀、闭口闪点、酸值、总沉淀物

酸值柴油(GR171030)检测项目:铜片腐蚀、氧化性、十六烷指数、酸值、硫含量、馏程和总沉淀物残炭、硫

二、燃料用油各个标准以及常规检测项目:

1. 国家标准:GB 17930-2016车用汽油全面分析项检测项目19有:抗暴性(研究法辛烷值、马达法辛烷值、

高素检测有良好的内部控制、优良的工作环境以及良好的激励机制。由一批高素质、高水平检测人员组成，为客户提供一站式的检测服务。高素检测出具的检测报告得到众多国际机构的认可。我们

油品检验请咨询本公司李工

行业资讯：

本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。

冒黑烟

LD50

、LC50无资料。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。

主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。

毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。