

棉型涤纶短化纤油剂DM-202

产品名称	棉型涤纶短化纤油剂DM-202
公司名称	张家港保税区三马化工贸易有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	型号:DM-202 用途、使用范围:化纤生产 包装规格:200
公司地址	张家港保税区纺织原料市场306E室
联系电话	13773275083

产品详情

型号	DM-202	用途、使用范围	化纤生产
包装规格	200		

在化纤生产过程中，dm-101及dm-202油剂以水为媒介，配制成不同比例，浓度的乳液，吸附在纤维表面，既经济又安全：降低纤维的摩擦系数，持续满足化纤生产和纺纱过程中纤维的抗静电，平滑性和集束性等技术要求，这也是dm-101及dm-202作为涤纶短纤维新一代油剂的原因。此两款油剂研发成功以来，用户越来越多。根据化纤及纺织企业反馈的信息，使用dm-101及dm-202以后，涤纶纤维无论细旦，粗旦。棉型还是中长，纤维的可纺性上佳。

- 1.纤维上比电阻维持在适位。适应高速梳棉机技术要求，棉网不飘不倒吸，清晰平滑不堵斜管，成型良好棉条光洁；
- 2.具有双重抗静电性功能，离子中和导电和非离子吸湿导电，油剂的抗静电性能极佳
- 3.降低纤维的摩擦系数。因此，纤维开纤性，平滑性好，在梳棉，并条，粗纱，细纱各工序生产顺利。
- 4.由于两种单体熔点高，热分解温度高。发烟少，结焦炭化少，耐热性好；
- 5.dm-101及dm-202为弱碱性表面活性剂，不腐蚀设备和管道。
- 6.乳液稳定，无分层，腐败现象少，
- 7.染色均匀性好；

8.价格低廉。节约生产成本。