

# 威海环氧砂浆地坪

产品名称	威海环氧砂浆地坪
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 颜色:多色可选 耐磨性:强
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

## 产品详情

### 环氧砂浆地坪漆

主要成分为环氧树脂和固化剂，环氧砂浆地坪以环氧树脂为主剂，配以促进剂等一系列助剂，经混合固化后形成一种高强度、高粘结力的固结体，具有优异的抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸防腐性能及修补加固性能，是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

### 主要特性

- 1.常温施工** 常温条件下各组分材料、施工器具及混凝土基面均不需要加热，易于施工操作。
- 2.不粘器具、施工方便快捷** 外观颜色与混凝土基本一致，施工时类似于水泥砂浆不粘工器具，成品包装，使用操作简单，施工方便快捷，施工面平整、光洁，易于保证施工质量。
- 3.无毒、无污染** 建筑材料测试中心的毒性试验检测结果表明:NE- 型环氧砂浆的各项主要毒性成份的含量均远低于室内装修材料标准。
- 4.柔韧性良好** 具有良好的柔韧性和抗冲击性能，能够抵抗外力引起的变形，降低体系产生的内应力，提高材料的适应性能。
- 5.与混凝土的匹配性和耐久性能优良** 具有良好的抗老化和抗碳化性能，其线性热膨胀系数( $9.2 \times 10^{-6}/$  )较普通环氧砂浆(一般为 $[30\sim 60] \times 10^{-6}/$  )大大降低，与混凝土(一般为 $[8\sim 11] \times 10^{-6}/$  )基本一致，涂层能与混凝土在不同温度条件下实现同步变形，避免了因两种材料的胀缩性能差异太大而使界面应力过大，造成涂层脱空、开裂。
- 6.主要力学性能优良** 主要力学性能优良，抗冲磨强度是C50硅粉混凝土的3~5倍，与混凝土粘结牢固。

7.产品系列化 系列化产品能够适用于干燥面、潮湿面、低温环境以及抗推移质等不同条件下的施工需要。