

气吹光缆施工公司 气吹光缆 长风建筑公司

产品名称	气吹光缆施工公司 气吹光缆 长风建筑公司
公司名称	濮阳长风建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000米路西
联系电话	15839309399 15839309399

产品详情

吹缆作业要做到有序进行；各机组秉承以安全快速为准则：在预防发作责任事故的前提条件下，安全快速的完成公司组织的吹缆施工任务。每个吹缆工程机组除有配备一名人员外，还有做好以下作业。在设备装车前施工队长有要求驾驶员对车辆况进行检查，对于在查看进程中所发现的隐患的毛病有立即进行处理；在隐患得到处理前，不得强行装车；施工队长不得抱有侥幸心理牵强装车。

敷设光缆的要求条件

- 1、气吹法敷设光缆适用于光缆路由顺延公路或交通条件便利，空压机械易于运抵吹放现场的地点。
- 2、地势平、坡度缓、落差小、线路直的路由特别适用于该法。否则选择气吹法较困难。
- 3、要求硅管道敷设质量高（即要求微弯少，波动小）。
- 4、对硅管道连接件及接续质量要求较高（保证管道接续后密封不漏气、不进水）。用于敷设光缆的硅管道质量要求高（机械强度高。抗击性能好，不易变形受损）。
- 5、气吹开始时，由于气压很大，堵头附近人员尽量隐蔽，以防被吹出的碎石和杂物伤及施工人员。
- 6、气吹过程中要有巡视员来回巡视，保证在气吹过程中正常进行，有其他情况立即停止调整。
- 7、气吹敷设队在7-8人之间。
- 8、高速公路气吹光缆施工时布控范围应在一盘缆之间。

光缆自身安全得到保证，延长了光缆使用寿命。HDPE塑料管具有很高的抗拉、抗压、抗腐蚀、抗冲击强度，微型气吹光缆，光缆吹放入HDPE管内，相当于增加了一层机械防护，保证了在外力作用下光缆不受损伤。又因HDPE管密封性能良好，气吹光缆施工公司，光缆外护层与外界隔绝，气吹光缆，起到了防腐蚀、抗老化作用，延长了光缆的使用寿命。

施工中对光缆本身损伤小。光缆在敷设时采用气吹机随气流徐徐吹入HDPE管内，缆身受力均匀，外护层无损伤划破，气吹光缆施工电话，缆芯结构没被破坏，保证了光纤的传输特性不受影响，解决了传统方法敷设光缆施工中容易将光缆拉伤、刮伤的现象

气吹光缆施工公司-气吹光缆-长风建筑公司由濮阳长风建筑工程有限公司提供。濮阳长风建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！