

# 快干混泥土毯白帆布 浇灌干固水泥毯 新式护渠混凝土垫水泥毯

产品名称	快干混泥土毯白帆布 浇灌干固水泥毯 新式护渠混凝土垫水泥毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	型号:GW-10 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

新型水泥毯是一种混凝土帆布，是纺织与水泥相结合的发明。这种水泥毯的神奇之处在于，它可以快速多用，形成快，适合现代人的快节奏。如今，新材料水泥毯的发明可以很好地为我们所有人服务。

### 铺设施工

#### 1准备工作

首先，规划、测量和确保一定的坡度，使水流从上端顺利流入下端；二是清理施工现场，按设计图纸设置施工线，重新测量排水坡度。

## 2开挖

根据设计要求设置施工线，沟两侧应平整，沟内坡无虚拟土壤和空洞。巩固水损部位，除坡内杂物、砾石外，必要时用三七灰土夯实，或灌浆加固后关闭，要求处理部位稳定性好！

## 3铺设

材料可垂直、水平铺设。请务必将基础整理平整，否则会影响外观质量！

## 4接缝处理

1.在相邻两条水泥毯的叠加处横向挖10cm，深度是水泥毯的两倍。将叠加处的水泥毯接头放入并压平。

2.沿水流方向将上水泥毯压在下水泥毯上，叠加处不小于10cm。

3.在接缝处均匀涂抹密封胶。

4.用 5\*38mm不锈钢螺钉固定两条水泥毯。5沟沿处理。

将材料边缘用铆钉固定在沟边上，叠加处也用铆钉固定，固定后用土覆盖边缘。

## 6浇水固化

浇水前，应对铺设的整体进行检查和验收，合格后方可浇水！每平方米浇水9公斤（厚度计算为10mm）。必须彻底浇水。从边缘到中间均匀洒水。好喷洒，流量为4000ml/min，直到水泥毯颜色变暗。不要使用压力较大的水柱！浇水后禁止踩踏。温度 5 时，应采取保温措施；当日夜平均温度高于30 时，表面应覆盖塑料薄膜或土工布，以保持湿润，浇水和维护时间不得少于3天。