

# 防静电地坪 合肥华鉴|安全环保 耐磨防静电地坪

产品名称	防静电地坪 合肥华鉴 安全环保 耐磨防静电地坪
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

## 产品详情

防静电底涂应当绝缘，然后再做导电的中涂和面漆，使电荷平面分散。科学技术和生产的迅速发展对厂房、车间地坪提出越来越高的要求。对于车间地坪耐腐蚀、洁净和耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的需求，更是产品质量的保证。在防静电面层施工时，一道应辊涂，环氧砂浆防静电地坪，其后的每道都应采用高压无气喷涂；不论溶剂型或自流坪型，面层施工至少要分二道进行。

施工前根据预先划分好的施工工艺，提前做好一切人、机和料的施工准备工作。然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来，在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去，耐磨防静电地坪，由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚，故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点，然后在铜箔胶带上涂导电炭黑。施工边界的处理要及时，施工完毕后要安排专人值守，以免污损，较好一次成活，尽量避免修补。

对防静电地坪而言，首先要考虑到涂层的防静电指标；其次，还有抗压强度、抗拉强度和耐磨性，以及通常的耐化学品性能。双组分涂料要严格按照比例进行混合，防静电地坪，不足一桶的使用电子秤按照配比准确称量A、B双组分。双组分混合搅拌的时间一般为3min，混合前涂料组分要先搅拌，有结块时要先过滤。然后把美纹纸胶带从中涂沟槽中撕下来，在把铜箔胶带沿着美纹纸胶带撕掉的沟槽贴进去，环氧防静电地坪，由于美纹纸胶带比铜箔胶带略厚，故铜箔胶带贴在沟槽中比中涂会稍微低一点，然后在铜箔胶带上涂

上导电炭黑。

防静电地坪-合肥华鉴|安全环保-耐磨防静电地坪由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。合肥华鉴装饰工程有限公司位于合肥市北二环与龙门岭路交叉口利浩广场B座608。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥华鉴在其它中享有良好的声誉。合肥华鉴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥华鉴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。