

宣城彩钢瓦 芜湖三人行彩钢瓦销售 夹心彩钢瓦

产品名称	宣城彩钢瓦 芜湖三人行彩钢瓦销售 夹心彩钢瓦
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

彩钢瓦屋顶的优点

现在我们生产技术的改善，我们的生活水平的提高，我们在使用各种建筑材料的兴起，彩钢瓦较先兴起的时候，被大家广泛的接受和认可，我们的彩钢瓦被用在我们的屋顶上面，彩钢瓦屋顶非常的先进，有非常多的优点，下面我们了解一下：

屋面彩钢瓦，色彩丰富、美观耐久、重量轻、强度高、抗风能力强、亦可起到遮阳透光的作用。

彩钢瓦具有重量轻、隔热好。吸音及密封性能好，施工方便、周期短、综合造价低，抗弯、抗腐蚀，夹心彩钢瓦，外型美观等明显的优势。

是建造大型工业厂房、各类工业及民用建筑、影剧院、展览厅、体育馆、候车厅、大型仓库等屋面和墙体的理想建筑材料。

综上，我们了解到我们的彩钢瓦屋顶原来这么多的优点，我们使用彩钢瓦技术太先进了，现在我们公司生产和安装使用彩钢瓦，我们的产品质量好，安全，我们的工程队工作效率较高，工作质量好，受到顾客的满意度比较高，使用率比较高，欢迎致电在咨询！

彩钢瓦安装工程瓦的正确铺放方式

1.重叠式(适合用于长 15M的屋面)

2.交错式(适合用于长 15M的屋面)

三．钉正确使用方法（彩钢瓦安装方法图解）

- 1.钉须打在瓦骨中间才能有防水作用
- 2.钉固定间隔横竖为500mm-100mm
- 3.钉应在瓦的下端往屋顶方向打才能有既美观又密封整齐的效果

四.安装密封条脊瓦封檐盖

- 1.密封条分开两半对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用钉固定。
- 3.侧面瓦的交接处，用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦，脊瓦底部用小瓦档收尾。
- 4.瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定
- 5.脊瓦交接处，对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。

五.突出部分防水处理

首先做一V字型材料，840彩钢瓦，可选用不同的材料和规格，视实际情况而定.做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。

六.倾斜面连接安装

指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工，首先在瓦的下面安装接水材料(即天沟)，然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。

结语：彩钢瓦在别墅和住宅中使用也很多，有些朋友用彩钢瓦代替阳台雨棚，防水能力强，彩钢瓦安装，装饰效果也很好。彩钢瓦的价格受规格影响很大，所以选购彩钢瓦时，宣城彩钢瓦，要找准自己需要的规格型号，化的节约成本。

彩钢常用的瓦片；

460型彩钢瓦。

760型彩钢瓦。

750型彩钢瓦。

820型彩钢瓦。

840型彩钢瓦。

900型彩钢瓦。

1050型彩钢瓦。

850型彩钢瓦。

880型彩钢瓦。

960型彩钢瓦。

980型彩钢瓦。特点编辑 重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。 导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。
。 强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。 色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。 安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。 氧指数：(OI) 32.0 (省消防产品质检站)

树脂瓦和彩钢瓦哪个好呢?接下来我们就来了解一下树脂瓦的优点。由于树脂瓦是采用高新技术研发的新型环保节能屋面瓦，所以它具备耐酸碱、耐腐蚀、隔音、隔热、绝缘、质轻、体积稳定、安装简便、优势。这样的树脂瓦可以减少屋面的荷载，降低运输费和施工费。一般合成树脂瓦的使用寿命可达30年之久。

宣城彩钢瓦-芜湖三人行彩钢瓦销售-夹心彩钢瓦由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司位于芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凌云夹芯板厂在钢结构中享有良好的声誉。凌云夹芯板厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凌云夹芯板厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。