

# 济宁乙烯基玻璃鳞片涂料厂家 乙烯基玻璃鳞片涂料

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 济宁乙烯基玻璃鳞片涂料厂家<br>乙烯基玻璃鳞片涂料      |
| 公司名称 | 山东浩铭化工科技有限公司                    |
| 价格   | 11.00/kg                        |
| 规格参数 | 细度:2.2kg/L<br>表干时间:2<br>产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404          |
| 联系电话 | 18854737312                     |

## 产品详情

一、组成：环氧玻璃鳞片防腐漆由环氧树脂、添加剂、玻璃鳞片、有机溶剂等组成甲组份，乙组份为进口固化剂。

二、特性：涂料中的玻璃鳞片平行地重叠排列，对腐蚀介质的渗透形成层层屏障，可以延长介质渗透到基材的路径，阻止腐蚀介质直接穿透防腐层，具有优良的抗渗性,耐酸、碱、盐及各类化学介质的腐蚀,涂料固体含量高，可以厚涂形成防腐涂层。

三、用途：用于腐蚀环境比较苛刻的管道、储罐、化工设备、混凝土构件的防腐。

四、适用期：在 $23 \pm 1$  条件下，约6h内用完，低于5 时不宜施工。甲乙两组份混合应熟化30min后才可以使

五、表面处理：如前道漆面已经污染应用适当的方法除去油脂、灰尘后再涂装。在仍留有旧漆膜的表面维修中，应除去松动的漆膜，用高压淡水冲洗干净，干燥后再用配套防锈漆补到规定的膜厚，再涂装本漆。

六、施工条件：底材温度须高于\*\*以上3 ，相对湿度须小于85%。施工底材温度低于5 时环氧树脂与固化剂停止反应，不能施工。

七、配套底漆：可选用环氧防锈底漆、环氧富锌底漆。

八、涂装方式：刷涂，滚涂或喷涂。

九、涂装间隔：12小时。

十、储存期：12个月。