

4公分厚聚乙烯闭孔泡沫板L-600型

产品名称	4公分厚聚乙烯闭孔泡沫板L-600型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	347.00/平方米
规格参数	适用地点:水渠伸缩缝 用途:填缝板 材质:PE聚乙烯
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板的L-600型是什么意思

闭孔泡沫板有两种型号一种L-1100型，一种是L-600型，L-600型是指高发泡聚乙烯闭孔泡沫板，外观看上去为黑色，并有蜂窝状的小孔，硬度比较高，聚乙烯闭孔泡沫板密度小、回复率高、伸缩强度大，并具有气泡结构。聚乙烯闭孔泡沫板可以应用在水库，水利工程，变电站，大坝的水泥缝填缝板。

闭孔泡沫板可以用水渠伸缩缝吗

闭孔泡沫板是可以用水渠伸缩缝中的。闭孔泡沫板本身具有防漏水作用，在水渠中施工时需要双组份聚硫密封胶、闭孔泡沫板两种防水材料。使用顺序如下：

1、伸缩缝由里到外依次是闭孔泡沫板（起填充防水作用）、双组份聚硫密封胶（起填缝防渗作用）！将闭孔泡沫板放在的另一个原因是，降低双组份聚硫密封胶的使用量，并降低聚硫密封胶嵌填施工难度。

2、水渠中伸缩缝的宽度一般在10mm至50mm之间，其深一般也不会超过100mm，而闭孔泡沫板的原始尺寸是1000mm*2000mm*(厚度10mm至50mm之间)，所以在使用闭孔泡沫板前都会按照伸缩缝的尺寸提前进行裁剪，以便于使用。

聚乙烯闭孔泡沫板也有缺点：

聚乙烯闭孔泡沫板的耐紫外线性能差，也就是指的老化快，因为聚乙烯闭孔泡沫板的原材料为聚乙烯颗粒，聚乙烯本身在太阳直射下就容易老化，同样闭孔泡沫板也存在这样的缺点，长时间爆晒容易起皮裂纹！