

南京市配电房绝缘工具预防性试验检测

产品名称	南京市配电房绝缘工具预防性试验检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

电力安全工器具检测行业做为一个高危行业，规范电力安全工器具管理，提供安全、可靠、适用的安全工器具，保护电力系统职工的健康与是电力企业生产经营管理的要务。电力安全工器具检测是保证作业过程中安全工器具安全、可靠的必要手段和前提，防止在电力生产操作护、检修、试验、施工等现场作过程中发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、可吸入微粒或毒气辐射、噪声、野外动物等伤害事故或职业健康危害事件。

在越来越激烈的竞争中，想要率先抢占市场，就离不开的检测行业管理软件。

检测行业管理软件是检测机构降低业务成本，提升协同效率，提高档案管理效率的软件。

二、检测项目

绝缘手套、绝缘靴的耐压、泄漏电流试验；绝缘操作杆、绝缘垫的耐压试验；安全带、脚扣、升降板、葫芦等的静荷拉力试验；导线握力试验、电力金具破坏荷载试验、安全帽冲击性能试验和耐穿刺性能试验等。

检测完毕后，出具有单位公司盖章的检测报告并且在样品上贴“合格”或“不合格”标签。

电力安全工器具的试验和使用注意事项

- 1、安全工器具宜存放在温度为-15 ~ +35、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。
- 2、安全工器具室内应配置适用的柜、架，并不得存放不合格的安全工器具及其它物品。
- 3、携带型接地线宜存放在专用架上，架上的号码与接地线的号码应一致。
- 4、绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内。使用前应擦净灰尘。

如果表面有轻度擦伤，应涂绝缘漆处理。

5、绝缘工具在储存、运输时不得与酸、碱、油类和化学药品接触，中试控股并要防止阳光直射或雨淋。橡胶绝缘用具应放在避光的柜内，并撒上滑石粉。