

# 泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器

产品名称	泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器水泥混凝土散水、明沟应设置伸、缩缝，其延长米间距不得大于10m，对日晒强烈且昼夜温差超过15 的地区，其延长米间距宜为4m~6m。水泥混凝土散水、泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器明沟和台阶等与建筑物连接处及房屋转角处应设缝处理。上述缝的宽度应为15mm~20mm，缝内应填嵌柔性密封材料。3.0.16 建筑地面的变形缝应按设计要求设置，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器应符合下列规定： 1 建筑地面的沉降缝、伸缝、缩缝和防震缝，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层；

2 沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器缝内清理干净，以柔性密封材料填嵌后用板封盖，应与面层齐平。3.0.17 当建筑地面采用镶边时，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器应按设计要求设置并应符合下列规定： 1 有强烈机械作用下的水泥类整体面层与其他类型的面层邻接处，应设置金属镶边构件； 2 具有较大振动或变形的设备基础与周围建筑地面的邻接处，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器应沿设备基础周边设置贯通建筑地面各构造层的沉降缝(防震缝)，缝的处理应执行本规范第3.0.16条的规定； 3 采用水磨石整体面层时，应用同类材料镶边，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器并用分格条进行分格； 4 条石面层和砖面层与其他面层邻接处，泡罩塔设备厂家，脱硫塔设备企业，脱硝塔设备公司，菏泽花王容器应用顶铺的同类材料镶边；