

管道闭水气囊 海北堵水封堵橡胶气囊 众拓路桥

产品名称	管道闭水气囊 海北堵水封堵橡胶气囊 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道闭水气囊 海北堵水封堵橡胶气囊 众拓路桥

封堵气囊的使用方法

- 1、检查气囊：表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、充气：保持气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
- 4、使用完毕应立即对气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用专用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

市政排水管道堵水气囊结构及组成：由压力表、球阀、供气管、市政排水管道止水气囊等组成。市政排水管道堵水气囊应用范围：用于管道维修时临时封堵管道内水流，也可用于危险品泄漏时，堵漏密封沟渠和排水管道时使用。而在有导流孔的封堵气囊实验中，由于导流孔的存在，通过导流孔的排水作用，有效地降低了封堵气囊与止水阀门之间管道不断增加的压力，保证了维修管段的维修时间，使得作业任务能有效完成。在实际施工中，通过排污口和消防阀门的减压，漏水一般不会超过DN50mm口径的流量，而导流孔的直径为DN50mm，刚好能抵消不断增加的水压，因此带有导流孔的封堵气囊在供水管道上是有实用价值的。

市政排水管道堵水气囊使用规程：

- 1、先将各部件连接好。
- 2、将市政排水管道止水气囊放入排水管道中然后打开气瓶阀。
- 3、使用完毕后先关闭气瓶阀，然后将市政排水管道止水气囊内的空气放完。

规格(mm) 适应管径(mm) 充气压力(MPa)

50 DN 50-60 0.07

75 DN 75-90 0.06

100 DN 100-110 0.05

150 DN 150-160 0.04

200 DN 200-225 0.03

250 DN 250-273 0.02

300 DN 300-325 0.02

400 DN 400-429 0.02

500 DN 500-526 0.01

600 DN550-630 0.01