

# 阿拉善移动厕所景区智能公厕园林公共卫生间红杰厂

产品名称	阿拉善移动厕所景区智能公厕园林公共卫生间红杰厂
公司名称	内蒙古红杰智能安防科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	红杰厕所:红杰智能安防科技有限公司 环保厕所:移动环保 呼和浩特:班定营村106号
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区小黑河镇班定营村106号
联系电话	18847123711

## 产品详情

移动厕所详细方案：

- 1.环保移动厕所的外观及功能设计要充分满足城市环境特色和自然气候特征，提供人性化如厕环保的同时，增加城市景观综合建设的靓点，且具备环保节能的特点；
- 2.环保移动厕所的结构和整体功能设计充分体现“可移动性”所带来的便利性、经济性的特点；
- 3.环保移动厕所的选材和功能接口的配备，要充分考虑到已有各类环卫设施的通用性，以便大程度的降低维护和运营使用成本；
- 4.环保移动厕所的整体设计，应体现高性价比、高科技含量、高使用舒适度、高管理便捷性的特点，使用寿命长。

### (1) 主要技术参数

序号

项目名称

技术说明

1

厕所数量及结构

数量：常规金属雕花移动厕所

2

厕所基础尺寸

每个厕间净宽 1100mm、净深 1500mm，净高 2100mm；无障碍间净宽 1850mm、净深 1850mm，净高 2300mm；管理间净宽 1850mm、净深 1850mm，净高 2350mm；

3

供电方式

市电，220V/50Hz

4

供水方式

市政自来水供水

5

冲洗方式

低位水箱冲洗

6

排污方式

水冲直排至化粪池。

7

粪便处理方式

玻璃钢化粪池发酵降解净化处理

8

适应环境温度

-15 --50

9

适应环境湿度

10

卫生洁具

采用节水型陶瓷洁具（选择恒洁、惠达、九牧等中国卫浴内的洁具）

11

材料要求

全部采用绿色环保建材

12

抗震、抗风等级要求

满足7度抗震、12级抗风要求

13

焊接质量

焊缝质量满足国家规范的二级要求

14

废水废气

废水废气的排放要符合国家的低标准

（2）材料配置说明

部位名称

材料说明

底部边框及主梁

80\*80\*2mm方钢

辅助次梁

40\*80\*2mm矩形钢管

墙体四周立柱

40\*60\*1.5mm矩形钢管，含门框、屋面边框

墙体辅助立柱

40\*40\*1.5mm方管

墙体横向支架

30\*30\*1.2mm方管，含屋面支架

供水管道

优质DN20、32PPR管材

排水管道

优质DN50PVC管材

排污管道

优质DN110PVC管材

厕间门

铝合金制作，门下部带低位通风百叶窗

管理间门

铝合金制作，门锁为防盗专用锁具，700\*1860mm

内墙饰面

豪华PVC护墙板

外墙饰面

金属雕花板，板厚 16mm

15

室内吊顶

豪华PCV天花吊顶

16

屋面基层板

12厘木工板

17

屋面防水

SBS自粘型防水卷材，厚度3mm

18

## 屋面装饰

防水树脂瓦铺贴，厚度3mm

19

## 厕间地面

防滑铁皮/胶皮防水木地革，厚度16mm

20

## 供电线路

一律采用铜芯线，进户线4mm<sup>2</sup>，室内主线2.5mm<sup>2</sup>，控制线路1.5mm<sup>2</sup>

21

## 照明

采用节能灯具，LED多点光源

22

## 底部

底座全部封密度板做防潮处理，0.5厚防火岩棉打底

### (3) 功能区配置说明

#### 功能区名称

#### 配置说明

#### 男女共用厕间 常规配置

1、低位水箱1个；2、陶瓷蹲便器1个；3、立柱式陶瓷洗手盆1套；4、人吸顶灯；5、排风扇1台；6、衣帽钩1副7、有无人锁三8，妆镜1面；9、助力扶手1个；10、手纸盒1个；11，LED有人无人，12，男女标识牌。13，温控装置