

# 绝缘胶垫每半年检测一次试验、绝缘手套预防性检查

产品名称	绝缘胶垫每半年检测一次试验、绝缘手套预防性检查
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:绝缘工具检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

### 绝缘胶垫使用及保管注意事项

- 1、在使用时，地面应平整，无锐利硬物。铺设绝缘胶垫时，绝缘胶垫的接缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。
- 2.使用过程中发现绝缘胶垫有裂纹、划痕、厚度减薄等不足以保证绝缘性能的情况时，应及时更换。
- 3、绝缘胶垫应避免阳光直射或锐利金属划刺，存放时应避免与热源(暖气等)距离太近，以防止加剧老化变质，从而降低绝缘性能。
- 4、绝缘胶垫应保持干燥、清洁，注意防止与酸、碱及各种此类物质接触，以免受腐蚀后老化、龟裂或变黏，从而降低绝缘性能。
- 5、绝缘胶垫应每半年用肥皂水清洗一次。

### 六、绝缘胶垫的测试项目、周期和要求

绝缘胶垫每年进行一次工频耐压试验。试验接线及方法:试验时使用两块平面电极板，电极距离可以调整，以调到与实验品能接触时为止。把一整块绝缘胶垫划分成若干等分，试了一块再试相邻的另一块，直到把所有等分全部试完为止。试验时先将要试的绝缘胶垫上下铺上湿布，布的大小与极板的大小相同，然后再在湿布上下面铺好极板，中间不应有空隙，然后加压试验，极板的宽度应比绝缘胶垫小10-15cm

### 七、绝缘胶垫实用性问答

- 1、绝缘胶垫是怎么包装的?

绝缘胶垫逐一包装在有足够强度的包装袋里，内层透明塑料袋，外层编织袋包装，不折叠不挤压，确保避免损坏。

## 2、绝缘胶垫怎样储存?

绝缘胶垫终应储存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪侵淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。

禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距高热源1m以上。储存环境温度宜为10C~21度之间。

## 3、怎么铺设绝缘胶垫?

绝缘胶垫本身有一定重量，有较好的抓地性，可以直接平铺在地面上，一般无需胶水固定;接缝处可用壁纸刀切成斜度45度的切口，对齐拼接后可保证无明显缝隙，不影响美观及绝缘胶垫正常使用，如对外观要求严格可用焊\*连接。

## 4、绝缘胶垫在维护和使用中有什么要求?

(1)使用前测试。每次使用前都要对绝缘胶垫的上下表面进行外观检查。如果发现绝缘胶垫存在可能影响安全性能的缺陷，如出现割裂、破损、厚度减薄等不足以保证绝缘性能情况时，应禁止使用，及时更换。

(2)温度。绝缘胶垫应使用于环境温度介于-25到+70度的区域。

(3)使用中保护。绝缘胶垫应避免不必要地暴露在高温、阳光下，也要尽量避免和机油、油脂变压器油、工业乙醇以及强酸、强碱物体接触，应避免尖锐物体刺、划。

当绝缘胶垫脏污时，可在不超过65度水温下对其用肥皂进行清洗，再用滑石粉让其干燥。如果绝缘胶垫粘上焦油和油漆，应马上用适当溶剂对受污染的地方进行擦拭，避免溶剂使用过量。汽油、石蜡和纯酒精可用来清洗焦油和油漆。对潮湿的绝缘胶垫应进行干燥处理，但干燥处理的温度不能超过65度。