

森林消防200米灭火障碍器材 二百米灭火障碍障碍器材9件套

产品名称	森林消防200米灭火障碍器材 二百米灭火障碍障碍器材9件套
公司名称	河北威启体育器材有限公司
价格	46660.00/套
规格参数	品牌:威启 型号:WQ-006 产地:河北
公司地址	河北省沧州市盐山县盐山镇大王铺桥南400米（ 注册地址）
联系电话	0317-6225629 15031777310

产品详情

木跨桥

1、器材尺寸：长 8.2m,宽 0.2m，桥面宽 0.2m,斜板长 2.5m，

斜面宽 0.2m，每块跨板相邻两根支撑立柱距离为 1.3m。2、个木桥带跨板高 1.2m，第二个跨板高 1.5m，第三个跨板高 1.8m。

3、跨板与斜板为防腐木。

4、主立柱采用 76 钢管，管壁厚度为 2.75 毫米。

5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，进入烤房加温至200度。外表面：采用户外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于100小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。

6、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于400mm*400mm，深度不小于1.2米(若现场有回填层

突破冲刺

- 1、外形尺寸：长 4.8m、宽 2m、高 2.5m，斜板长 5m。
- 2、主要组成：钢木结构，由主架、斜木板、防护海绵垫组成。
- 3、材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度 4 毫米；斜木板。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富锌粉末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至 200 度。
- 5、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，每根立杆基础预埋尺

寸不小于 600mm*600mm，深度不小于 1.2 米(若现场有回填层

一套 400 米障碍器材多少钱可采用一手一脚支撑跳越,一手支撑跳越,或踏蹬跳跃.一手一脚支撑跳越:一腿蹬地起跳,使身体跃上矮墙,起跳腿迅速上提,支撑后推墙,支撑腿前摆着地跑.一手支撑跳越:一腿用力蹬地起跳,身体向前上跃起,越过矮墙着地.踏蹬跳越:一腿蹬地起跳,身体跃起,另一腿踏蹬矮墙上缘,收蹬地腿,越过矮墙。

四百米障碍器材生产厂家评判标准：

四百米障碍的评分标准编辑 2:分 30 秒内跑完全程——及格 2 分 10 秒内跑完全程——良好 2 分 00 秒内跑完全程——。