

批发供网络水晶头 永通 多款供选

产品名称	批发供网络水晶头 永通 多款供选
公司名称	汕头市益群电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:永通 类型:多款供选 工艺:机加工
公司地址	中国 广东 汕头市 汕头市潮南区司马下方村新兴路
联系电话	86 754 87734513/83134513

产品详情

品牌	永通	类型	多款供选
工艺	机加工	适用范围	通信产品

本公司是一家专业从事电话通讯产品，产品及配件研制开发与生产一条龙的企业。多年来，秉承“齐心协力，扎实若干，团结进取，勇于创新”的企业精神并以“诚实守信、互让互惠”的经营宗旨。生产电话连接插头插座、接线盒、电话线、双孔牛角、三孔牛角、直通、三通、四通、一转一、一转二、一转三、一转四、一转五素材金线、正端子、y端子、圆端子、水晶头金片、水晶头等电子产品，产品可靠的质量与合理的价格。益群电子厂成立于1998年，本公司拥有专业技术人才，专业厂房，产品开发部，注塑车间，生产装配线，并配备有领先于国内水平的检验设备。经多年的创业历程，积累与丰富的企业管理和市场拓展经验，以质量第一，并以合理的价格为宗旨，取得了客户的依赖与很好的市场地位及销售网络。

本公司水晶头系列产品参照ansi/tia-968-a标准规格设计，适用于24~26awg多芯线及单芯线环保测试a、通过欧盟“rohs”之安全标准，检测合格 b、测试方法：铅—依照us epa3050b方法或其他酸消化方法，用感应耦合电将原子发射光谱仪（icp-aes）做分析；镉—依照en1122方法b：2001或其他酸消化方法，用感应耦合电将原子发射光谱仪（icp-aes）做分析；汞—依照us epa3052方法或其它酸消化方法，用感应耦合电将原子发射光谱仪（icp-aes）做分析；六价铬—依照us epa3060a或epa7196a方法，用uv-vis做分析。电气特性
a、140伏特dc最大2.2安培介值耐电压伏特数 b、500伏特ac耐压比 c、500万欧姆终端抗阻镀金检验 依据mil-g-45204c标准规格，type ii 最少99%纯金量；等级c+（knoop hardness range 130-250）
等级i（最少量50u"厚度）机械特性 a、拉力测试：电缆至插座张力强度至少20磅(89n)
b、耐力测试：插拔测试2000次以上材质及表面处理 a、pc原料防火等级94v-2 & 94v-0（ul no.e50075）
b、高强度铜合金[jis c5191r-h(pbr-2)]标准材料
c、电镀规格为100microinches镀镍，并在接触点镀金。使用温度范围：-40 ~126