

济宁周边耐磨环氧地坪漆施工 包工包料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 济宁周边耐磨环氧地坪漆施工 包工包料 |
| 公司名称 | 山东红鲸涂料有限公司 |
| 价格 | 26.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:红鲸 规格:20公斤 产地:山东 |
| 公司地址 | 济宁北湖省级旅游度假区石桥镇齐营村14757号 |
| 联系电话 | 15376542037 |

产品详情

济宁周边耐磨环氧地坪漆施工 包工包料

济宁环氧地坪漆优点：1、涂层丰满，颜色和光泽均匀一致。2、涂装方便，中涂漆可以用刮板刮涂，面漆可采用刷涂，滚涂，喷涂等方式。3、装饰性能好，有多种颜色可以选择。4、耐磨，耐洗刷，抗冲击力强，防尘，防滑，耐油，耐碱，耐酸，防水性能优良。

一、素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工，素地如有不平或空鼓需加以除去；

用环氧砂浆补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

二、底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除，依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度，混合完成材料需4小时以内施工完成；

三、中涂层

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

将混合完成的树脂适量加入石英砂；

使用镘刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处做好交接处理；

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

四、批涂层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养生硬化时间约8小时以上；

五、面涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处需做好交接处理；